

桑阁户外木地板专用油

产品名称	桑阁户外木地板专用油
公司名称	法国桑阁防腐木专用油漆
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区
联系电话	0755-28400355 13510139639

产品详情

Sange

桑阁耐候木漆可以在木器表面加上一层保护膜，使其可以达到抵抗紫外线的辐射、防水、防潮、防起皮和防霉的作用。让您不再有木器变旧，变脏，不易清洗等烦恼！

以 sange桑阁木油为底油，适用有漆膜要求的地方。

- 半开放型，木材可透气-超强的渗透力、附着力，与木材持久的结合；
- 漆膜不起翘、不剥落 -耐磨、有弹性，明显延缓木料的衰老变形；
- 持久地抵抗紫外线的辐射，更防水、防潮、防霉；
- 抗静电，对人体无害，并可防微细粉尘，耐脏、易清洁 -天然植物气味，干后无气味。

使用说明：

底面要求：木材干燥，表面不含灰尘和油污。

施工方法：可用刷涂、喷涂、滚涂的方法。

- 1、须在10 以上的气温下进行加工；
- 2、使用前搅拌均匀；
- 3、用细砂纸打磨木料，并清洗干净；
- 4、在木材表面，沿纹理方向，均匀饱满地涂上一层漆。或参考桑阁耐候木油的使用方法，涂一层耐候木油作底油；
- 5、实干后，可再涂第二层木漆。
- 6、建议二次涂刷。（六面涂刷保护性更好）

用量：理论上每升可用于 12-14平方米。

时间：20 中等空气湿度下大约20分钟后表干，12-24小时实干。实际干燥时间将会因温度和湿度的不同而有所改变，重涂时间也相应变化。

注意：含油量高的木材如一些热带树木或潮湿木料可能会延长干燥时间；涂层过厚亦会明显延长干燥时间。

有效期：不启封至少3年

稀释：已经稀释，开罐后可直接使用。需要时可以加适量的清水。但不宜过多。

工具清洁：使用后马上用温水和碱性肥皂清洁，再用清水洗干净。中途休息时，将工具浸入水中。

若需样品试用或进一步了解请与我联系，再次感谢您的关注！