

注射用水4 以下的状态下存放柜

产品名称	注射用水4 以下的状态下存放柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68410.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-注射用水4 以下的状态下存放柜创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。注射用水4 以下的状态下存放柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警 注射用水4 以下的状态下存放柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。2. 产品保质期：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。4.

售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。注射用水4 以下的状态下存放柜更多型号产品规格参数：型号温度范围容积外部尺寸mm内部尺寸层架配置FYL-YS-150L2-48 150L59

5×570×870520×440×6553个层架FYL-YS-230L2-48 230L595×570×1200524×440×1090FYL-YS-280L280L

595×570×1445524×438×12235个层架FYL-YS-310L310L595×680×1293513×530×1184FYL-YS-430L430L59

5×680×1805510×530×15857个层架FYL-YS-828L828L1267×680×18181160×585×12508个层架FYL-YS-10

28L1028L1267×680×21051160×585×157510个层架FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/F

YL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/

FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-

YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。注射用水4 以下的状态下存放柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求注射用水4 以下的状态下存放柜特点不受地域影响，187~240V宽电压带设置，能满足电压不稳定的地区使用；纯风冷、无氟制冷剂、优良压缩机组、制冷速度快，功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；注射用水4 以下的状态下存放柜勤发发