

沧龙37寸液晶监视器高清监视器

产品名称	沧龙37寸液晶监视器高清监视器
公司名称	深圳市沧龙数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇雁田管理区围兴路1号沧龙工业大厦
联系电话	86-07552000000 15818756944

产品详情

● 采用防电磁辐射、防干扰金属外壳，超薄超轻设计，外表美观、使用方便； ● 超宽视角、高对比度、高亮度、高分辨率极大提高画面层次感，更好表现显示细节； ● 具有自动消除残影功能，延长液晶屏使用寿命保护液晶屏的长期使用； ● 具有VGA视频状态图像重显率自动调整功能； ● 采用最新3D画质数字处理电路技术，即3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪技术； ● 16.7M色彩，画面更加自然，细腻。8ms极速响应时间，画面真正无拖尾； ● RS-232总线控制电路，整机可靠性高，电气安全性能好； ● 支持多信号源输入、输出；支持全高清信号输入，1080P（1920×1080）向下兼容； ● 内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达6万小时以上； ● 多层次菜单显示功能；		
项目		参数
产品型号		CLM3701C
液晶面板	面板类型	TFT LCD真彩液晶屏
	面板尺寸	37寸
	显示模式	16:9
	亮 度	550cd/m ²
	对 比 度	2000:1

	响应时间	8ms
	分辨率	1366 × 768
	像素尺寸	0.600mm(W) × 0.600mm(H)
	显示色彩	16.7M
	可视角度	178 ° /176 ° （左右/上下）
	使用寿命	60000小时
整机配置	外形尺寸	399mm × 550mm × 115mm （ W × H × D ）
	场 频	50Hz、60Hz、70Hz
	菜单语言	English 中文 ； (需多种语言可选)
	重 量	28kg
	面板控制	按键 + 遥控器
	安装方式	嵌入式、壁挂式、吊装式、台式
	外壳类型	五金外壳（外壳材质可选）
	电 源	内置电源
输入和输出	VGA输入	1
	HDMI输入	1
	YPbPr输入	1组
	CVBS输入	2
	S-Video输入	1
	CVBS输出	1
功率	输入电压	AC90-250V
	正常工作功耗	≤ 158W
	待机功耗	< 3W
工作环境	温 度	0 ~ 40

	储藏温度	-20 ~ 70
	湿 度	10% ~ 85%
	储藏湿度	10% ~ 85%
其它	总线控制	RS-232
	视频制式	PAL、 NTSC3.58、 NTSC4.43、 SECAM
	品质标准	ISO9001.中国电器产品强制认证（ 3C ）
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准