

上海钢结构丙烯酸聚氨酯漆厂家咨询电话

产品名称	上海钢结构丙烯酸聚氨酯漆厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

上海钢结构丙烯酸聚氨酯漆厂家咨询电话

技术指标

项目 指标 试验方法

- 1、颜色及外观 符合标准样板,漆膜平整光滑。 目测
- 2、粘度(涂-4粘度计),s 90 GB/T1723-1993
- 3、细度,um 30 GB/T1724-1989
- 4、干燥时间,h 表干 15 GB/T1728-1989
实干 1天
- 5、光泽,% 85 GB/T9754-1988
- 6、硬度(7d) HB GB/T6739-1996
- 7、附着力,级 2 GB/T9286-1998
- 8、柔韧性,mm 2 GB/T1731-1993
- 9、耐柴油性 (25 ,48h) 漆膜无变化 GB/T9274-1988

施工方法

- 1、开桶搅拌:打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求:涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标Sa212级,保持表面干燥、无油污、灰尘等异物,并在4小时内涂装。
- 3、混合比:重量比4(基料):1(固化剂)。
- 4、涂装方法:无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。
- 5、理论涂布率:干膜厚度60~80微米条件下,0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量:根据施工情况可适当添加专用稀释剂,用量为5~15%。
- 7、后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时,应适当延长。