

监控通信线WDZBN-RYSP-6X1.0

产品名称	监控通信线WDZBN-RYSP-6X1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

监控通信线WDZBN-RYSP-4X1.0属于阻燃屏蔽环保型软电缆，其中R表示软导体结构，另外两个Y表示聚烯烃绝缘和聚烯烃护套，P表示屏蔽，全称铜芯低烟无卤阻燃屏蔽聚烯烃绝缘护套软电缆。

一、监控通信线WDZBN-RYSP-4X1.0产品用途

WDZ-RYYP是多芯软电缆，适用于交流额定电压300/300V及以下电器、机械设备等传输线。低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小，无卤酸气体释放，属于环保型电缆，适用于对屏蔽信号具有特殊要求的场所。

二、监控通信线WDZBN-RYSP-4X1.0参数：

- 1、额定电压：300/300V
- 2、执行标准：JB/T8734.5-2012
- 3、产品包装：100米/卷；200米/卷；500米/卷
- 4、线芯材质：无氧铜

芯线颜色：（2芯-5芯）彩色芯线识别，多芯线（6芯以上包含6芯）采用白色数字标识地线区分

5、芯数：2芯-16芯

6、标称截面：0.5 ~ 2.5 (mm²)

7、护套颜色：黑色

三、监控通信线WDZBN-RYSP-4X1.0产品特性

1、电压等级为300/300V，聚烯烃电压为0.6/1KV

2、长期工作温度不低于零下20和40，不超过90和105，敷设时温度不低于0

3、阻燃性能执行标准JB/T8735.5--2012

4、无铠装电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍，有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

四、产品优势

WDZ-RYYP低烟无卤阻燃屏蔽电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。

RYSP 屏蔽双绞电缆

一、产品用途:适用于额定电压U₀/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。