

# ZS型不锈钢卧式单级离心泵

产品名称	ZS型不锈钢卧式单级离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### 一、产品概述:

#### ZS型不锈钢卧**式单级离心泵**

采用不锈钢板冲压胀型焊接等先进工

艺制成，是国内首创的新一代**离心泵**，可替代传统的IS泵和一般的**耐腐蚀泵**

。其具有外形美观、结构轻巧、高效节能、经久耐用和耐轻腐蚀、低噪音等特点。

### 二、产品应用:

#### ZS型不锈钢卧**式单级离心泵**

是一种适应范围较广的多功能产品，可以输送各种包括水或工业液体在内的不同介质，适用于不同温度、流量和压力范围。其典型应用主要包括以下方面：供水：水厂过滤、输送及分区送水和主管增压；

工业增压：流程水系统、清洗系统；

工业液体输送：锅炉给水、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套、酸碱输送；

水处理：蒸馏系统或分离器、游泳池等；农田灌溉、石油化工、医药卫生等。

### 三、安装条件: ZS型不锈钢卧**式单级离心泵**为泵轴直联型联结，由泵、泵轴和标准电机组成：

1) 泵应安装在通风且防冰冻的地方；2) 泵的安装要保证在使用时泵不受系统管路的张力影响；

3) 如果泵安装在户外，必须配置合适的外罩以防止电气元件进水或凝露；

4) 为了方便于检查和维修，在机组的周围应必须留有足够的空间；

5) 电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、漏电和过载的损害；

6) 泵应水平安装在基座上，水平方向为泵的吸入口，垂直方向为泵的排出口。

### 四、卧**式单级离心泵**运行条件: 清洁、稀薄、非易燃易爆并不含有固体颗粒和纤维的液体；

温度在-20 至+100 之间的液体；环境温度最高+40 ；最高海拔1000米；系统最高压力10bar。

五、电机: 电机为全封闭、风冷式二极标准电机；防护等级：IP55；绝缘等级：F；标准电压：50Hz  
1 × 220V 3 × 380V

### 六、卧**式单级离心泵**型号含义: