

国泰凸轮转子泵，含油污水提升泵,剩余污泥泵

产品名称	国泰凸轮转子泵，含油污水提升泵,剩余污泥泵
公司名称	安徽国泰泵科技有限公司
价格	4888.00/件
规格参数	品牌:国泰泵科 流量:1-2000 产地:安徽宁国
公司地址	安徽省宁国经济技术开发区宜黄公路南侧（鸡山段）
联系电话	13856367666 13856367666

产品详情

含尘焦油来自焦油分离器。含尘煤气水经过冷却和减压膨胀后进入焦油分离器，煤气水通过中心管进入沉降区，在这个区域物流沿径向流向分离器壁，煤气水沿分离器内壁环缝上升至第二沉降区。在第二沉降区，煤气水沿径向流向分离器中心，通过环形溢流堰收集进环状槽中。

槽内煤气水由槽底管道引出到后续处理系统。粘稠的含尘焦油和大部分纯焦油沉降到分离器的锥形底部，纯焦油靠焦油分离器外部液位调节器从分离器间断排出，靠重力流入纯焦油槽，由纯焦油泵输送至罐区。含尘焦油则从分离器的底部分离出来，焦油分离器内装有防止固体物沉积电动刮刀，用于清除含尘焦油。为防止焦油碳化和裂化，并保持有好的流动性，在焦油分离器锥底的外壁有蒸汽加热盘管，以免含尘焦油因冷却粘度增大而凝固。

由于含尘焦油中含有大部分的煤尘和少部分的焦油，其粘度大、流动性差，且含煤粉量较高，因此在选择输送设备时一定要注意。

国泰凸轮转子泵设计新颖，运转速度低、效率高，耐磨损，可输送高粘度、浓度及含颗粒的介质水。比螺杆泵、齿轮泵，节能30%。是输送含尘焦油不错的选择。其具体优势如下：

密封可靠：由于转速低，密封面不易产生高温，磨损很少，使用寿命长。

夹套保温型：泵内可安装夹套保温装置，温度适应0 -250 范围内。

互换性：各类型的不同形状的转子在同一类型的泵上完全能够实现互换。

多样性：提供多种形式的传动供选择及单叶，双叶，三叶等多种形式的转子，满足不同客户和不同工况使用。

维修方便：泵体内有耐磨衬套，泵壳材料有高性能的铸铁、球墨铸铁或不锈钢可选，并采用MIP设计大大延长了泵的使用寿命。泵壳内衬硬化钢，不锈钢、塑料或者陶瓷以保护泵壳。

更多转子泵信息请关注：<http://www.gtgoodpump.com/>

凸轮转子泵选型报价请登录：<http://www.ahgoodpump.cn/>

更多污泥转子泵信息请关注：<http://www.gtgoodpump.cn/>