

# 湖北无声膨胀剂厂家销售供应

产品名称	湖北无声膨胀剂厂家销售供应
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:吉业升 外观:灰色粉状材料 包装:20公斤/袋
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

## 产品详情

无声膨胀剂产品介绍

厂家销售负责人：魏经理

中文别名	无声破碎剂，静态破碎剂，膨胀水泥，静态破碎剂，岩石膨胀剂，劈石剂，石头膨胀剂，膨胀剂，静裂剂
应用	拆除钢筋混凝土，开采岩石，钻井和挖掘隧道等。
产地	湖北武汉
性状	是一种由多种无机物制作而成的具有高膨胀性能的灰色粉状材料。
参数	标准号：JC506-92 型号:HSCA-1(25 ~40 )、HSCA-2(10 ~25 )、HSCA-3(-5 ~10 )
包装	20kg/袋。
价格	电议
销售方式	批发;零售;
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

工作原理：

与适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经过水化反应，使晶体变形，随着时间的推移产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力）并施加给孔壁。它的膨胀压力和反应时间成正比，即时间越长膨胀压力越大；物体开裂所需时间与环境温度成反比，即温度越高，所需时间越短。

产品使用：

（1）岩石的切割及破碎：如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地铁和其它地下施工的岩石破碎。

(2) (钢筋) 混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

使用方法：

(1) 先在被爆破实物上钻孔：孔径：32-50毫米，孔距：10-40厘米，孔深：0.5~2米，排距：0.5-1米；

(2) 用水桶装好水，接着将膨胀剂倒入水中，搅拌均匀成糊状。(水配比量：约为破碎剂重量的25-30%，如10公斤破碎剂配2.5-3公斤水)。

(3) 将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中，灌满为止，不用盖，不用塞口。注意：施工时要佩戴防护眼镜和防护手套；孔内的粉尘或积水必须清理干净；所有钻孔的装料时间好不超过30分钟。

(4) 装药后，经过4~12小时左右爆破物即可自然开裂。

包装：20kg/袋。

武汉吉业升化工有限公司在全国各大省份及城市均有销售：湖北、湖南、江西、河南、山东、安徽、江苏、浙江、陕西、山西、重庆、四川、上海、河北、吉林、辽宁、广东、广西、贵州、北京等，客户遍布全国；随时可以给您提供满意的报价和优质的服务。