

# 菏泽花王压力容器有限公司

产品名称	菏泽花王压力容器有限公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王压力容器有限公司在原规范《原油和天然气工程设计防火规范》GB 50183-93中没有将甲类液体再细分为甲A和甲B，但在储存物品的火灾危险性分类举例中将37.8 时蒸气压 > 200kPa的液体单列，并举例液化石油气和天然气凝液属于这种液体。在该规范条文说明中阐述了液化石油气和天然气凝液的火灾特点，菏泽花王压力容器有限公司并列了以蒸气压（38 时）200kPa划分的理由。本规范将甲类液体细分为甲A和甲B，并仍然沿用37.8 时蒸气压 > 200kPa作为甲A类液体的分类标准，主要理由是：

1) 标准《稳定轻烃》（又称天然气油）GB 9053-1998规定，1号稳定轻烃的饱和蒸气压为74 ~ 200kPa，菏泽花王压力容器有限公司对2号稳定轻烃为 < 74kPa（夏）或 < 88kPa（冬）。饱和蒸气压按国家标准《石油产品蒸气压测定（雷德法）》确定，测试温度37.8 。 2) 标准《油气田液化石油气》GB 9052.1-1998规定，商业丁烷37.8 时饱和蒸气压（表压）为不大于485kPa。菏泽花王压力容器有限公司蒸气压按国家标准《液化石油蒸气压测定法（LPG法）》GB/T 6602-89确定。

3) 在40 时C5和C4组分的蒸气压：正戊烷为115.66kPa，异戊烷为151.3kPa，正丁烷为377kPa，异丁烷为528kPa。菏泽花王压力容器有限公司按本规范的分类标准，液化石油气、天然气凝液、凝析油（稳定前）属于甲A类，稳定轻烃（天然气油）、稳定凝析油属于甲B类。

4) 防火协会标准《易燃与可燃液体规程》NFPA

30和美国石油学会标准《石油设施电气装置物所分类推荐作法》API RP 500将液体分为易燃液体、菏泽花王压力容器有限公司可燃液体和高挥发性液体。高挥发性液体指37.8 温度下，蒸气压大于276kPa（绝压）的液体，如丁烷、丙烷、天然气凝液。易烯液体指闪点 < 37.8 ，并且雷德蒸气压 > 276kPa的液体，如汽油、稳定轻烃（天然气油），稳定凝析油。 2 原油火灾危险性分类 GB 50183-93将原油划为甲、乙类。1993年以后，菏泽花王压力容器有限公司随着国内稠油油田的不断开发，辽河油田年产稠油800多万吨，胜利油田年产稠油200多万吨，新疆克拉玛依油田稠油产量也达到200多万吨，同时认识到稠油火灾危险性与正常的原油有着明显的区别，具体表现为闪点高、燃点高、初馏点高菏泽花王压力容器有限公司、沥青胶质含量高。