

菏泽花王容器公司

产品名称	菏泽花王容器公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王容器公司在原油脱水、原油稳定和原油储运过程中，有可能出现操作温度高于原油闪点的情况。本规范修订时考虑了操作温度对火灾危险性分类的影响。这方面的要求主要依据下列资料：美国防火协会标准《易燃与可燃液体规程》NFPA 30总则中指出，液体挥发性随着加热而增强，菏泽花王容器公司当级（闪点 37.8 至 < 60）或级（闪点 60）液体受自然或人工加热，储存、使用或加工的操作温度达到或超过其闪点时，必须有补充要求。这些要求包括对于诸如通风、离开火源的距离、筑堤和电气场所等级的考虑。美国石油学会标准《石油设施电气装置分类推荐作法》API RP 500，考虑操作温度对液体火灾危险性的影响，菏泽花王容器公司将温度高于其闪点的易燃液体或类液体单独划分为挥发性易燃液体。

3) 英国石油学会《石油工业典型操作安全规范》亦考虑操作温度对液体火灾危险性的影响，级液体（闪点21~55）和级液体（闪点大于55~100）按照处理温度可以再细分为（1）、（2）、（1）、（2）级。（1）级或（1）级液体指处理温度低于其闪点的液体。（2）级或（2）菏泽花王容器公司级液体指处理温度等于或高于其闪点的液体。

4) 国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-92（1999年版）明确规定，操作温度超过其闪点的乙类液体，菏泽花王容器公司应视为甲B类液体，操作温度超过其闪点的丙类液体，应视为乙A类液体。轻柴油火灾危险性分类附录A提供了石油天然气火灾危险性分类示例，并针对轻柴油火灾危险性分类加了一段注，下面说明有关情况：菏泽花王容器公司从2002年1月1日起，我国实施了新的轻柴油产品质量国家标准，即《轻柴油》GB 252-2000。该标准规定10号、5号、0号、-10号、-20号等五种牌号轻柴油的闪点指标为大于或等于55，菏泽花王容器公司比旧标准GB 252-1994的闪点指标降低5~10，火灾危险性由丙A类上升到乙B类。在用轻柴油储运设施若完全按乙B类进行防火技术改造，不仅耗资巨大，菏泽花王容器公司而且有些要求（例如，增加油罐间距）很难满足。根据近几年我国石油、石化和公安消防部门合作开展的研究，闪点小于60并且大于或等于55的轻柴油，如果储运设施的操作温度不超过40，正常条件挥发的烃蒸气浓度在爆炸下限的50%以下，火灾危险性较小，火灾危险性（例如，热辐射强度）亦较低，菏泽花王容器公司所以其火灾危险性分类可视为丙类。