

ZSQF气动耐腐蚀高温调节阀 超小流量耐腐蚀调节阀

产品名称	ZSQF气动耐腐蚀高温调节阀 超小流量耐腐蚀调节阀
公司名称	重庆普惠斯阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:重庆普惠斯 型号:ZSQF 产品:重庆
公司地址	重庆市璧山区青杠街道白云大道878号
联系电话	13271923998

产品详情

ZSQF气动耐腐蚀高温调节阀 超小流量耐腐蚀调节阀

ZSQF气动全四氟单座调节阀是重庆普惠斯阀门根据多年特种调节阀研制经验、结构耐腐蚀调节阀应用经验，引进先进生产工艺研制而成的[耐腐蚀调节阀](#)

产品之一。它是

针对ZJHPF气动衬氟单座调节阀适

用温度（<160℃）过低而研发的新型[调节阀产品](#)

，专门针对中、高温强腐蚀介质调节阀寿命短、性能差等诸多问题进行攻关研究而取得的科技成果。它采用特殊的镶钳工艺将“耐腐蚀王”聚四氟乙烯（又称PTFE）内嵌于调节阀的阀体内腔，保证了与介质接触部位均为聚四氟乙烯材料；因此，它具有耐腐蚀性好、体积小、重量轻、动作平稳、可靠等优点，被广泛应用于各种强腐蚀介质如盐酸、氯气、脱盐水等场合的控制与应用。*注：由于聚四氟乙烯塑性差，无法像聚全氟乙丙烯（F46）那样可以采用内衬工艺将材料内附于阀体部件之上，因此只能采用特殊的镶钳工艺。

图为气动全四氟波纹管调节阀

优化考虑

- 1、当温度低于170℃的强腐蚀介质，建议优先选用衬氟单座调节阀（成本更低）；
- 2、大口径场合DN≥65建议选用衬氟耐腐蚀球阀；
- 3、高温高压及不干净介质的强腐蚀场合应选用耐腐蚀[合金阀](#)。

“工业自控执行难 找普惠斯就不难”，重庆普惠斯阀门将以振兴调节阀民族工业为己任，为调节阀国产化事业奉献出自己应有的力量。

更多特种调节阀产品>>

*PHS - M系列马达式多回转气动执行器；

*超小流量调节阀：流量系数Kv 0.001；

*微小压力自力式阀：控制压力0.0002MPa；(*代表客户：武钢集团)

*烟道（制酸）专用防卡死高温蝶阀口径可达DN3600；(*代表客户：江西铜业、金川集团)

*高压小流量控制阀（P4阀）： P16~45Mpa，Kv 0.08；(*代表客户：华强化工、三宁化工)

*切断阀：硬密封泄漏率为 10^{-7} ，切断压差 PN；

*紧急动作阀：0.2秒可调；

*易结晶、易堵卡介质特殊工矿控制阀（钠介质阀）(*代表客户：东方钽业)

*耐腐蚀阀合金阀：904L、20号合金、哈氏合金等控制阀门。

*耐冲蚀阀：冶炼厂矿上专用耐磨调节阀，煤浆矿浆专用耐磨蚀、耐冲蚀黑水阀、排渣阀；(*代表客户：太钢集团、安徽五矿)

*三聚氰胺调节阀；(*代表客户：华强化工集团、三宁化工)

*对各类型特殊疑难问题的进口阀门的维修和国产化。