

拉链快速门自修复卷帘门

产品名称	拉链快速门自修复卷帘门
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

拉链式快速门，具有高气密性和自修复功能。

非常适合高标准食品药品厂房、洁净室、实验室、无尘车间等对室内环境卫生洁净度要求极高的场所。并且对于叉车交通繁忙的地区，它可以最大限度地减少长期维护和维修成本。

快速卷帘门是一种自动卷帘门，其开合速度非常快，广泛应用于现代工厂和仓库。它可以高速和频繁地运行，非常适合交通繁忙的地区。它提高了物料搬运的效率。另一方面，通过门的气流和热传导明显减少，保持室内清洁、卫生和温度。通过程序控制系统和传感器实现自动运行。

高速运行

开启速度可达2.0m/s。关闭速度可达1.0m/s。这意味着门可以在几秒钟内完成一个打开和关闭的循环。它带来了几个主要的好处：

提高工作效率：

工人或叉车无需在门前等候，可直接通过。物料搬运速度比传统卷帘门至少提高5倍；

保持清洁卫生：

快速运行将开门时间减少到只有几秒钟的通过门周期。因此，进入室内的室外空气和灰尘将大大减少；

保持温度：

减少开放时间可大大减少热损失。

高频工作

电机为变频电机，控制面板为变频系统。它可以平缓地改变工作功率输出。所以门可以在一个软过程中启动和停止。它的运行速度会逐渐加速或减速。这可以避免因不断上升和下降而导致的覆盖和过热。因此门可以保持运行，无需担心电机烧毁或结构损坏。

我们的门每天最多可以运行 2000

次。这就是为什么它是叉车或路过工人等交通繁忙的繁忙地区的最佳选择。我们的门每天最多可以运行 2000 次。这就是为什么它是叉车或路过工人等交通繁忙的繁忙地区的最佳选择。

碰撞事故后的自我修复

门帘底横梁采用柔性软设计，与普通快速门的硬金属横梁截然不同。当叉车或其他车辆发生碰撞事故时，它会从侧架中脱出而不会损坏。然后窗帘通过导轨顶部的回拉装置自动进入侧轨，并自动收回。

这种设计有效地减少了碰撞引起的维护和修理工作的成本和能源。

高气密性

门帘两侧特殊的拉链设计结构，将布料与侧导轨连为一体，消除了两者之间的缝隙。明显提高整体密封性能和气密性。

因此，这种门非常适用于洁净室、食品或制药

车间或实验室等高洁净区域。这将有助于防止外部空气和灰尘进入房间。

得益于其拉链气锁结构，它可以保持气控洁净室、风淋室或实验室内的气压差。

多重安全保护

考虑到门的高速运行，安全防护变得非常重要，以避免可能发生的事故。使用此类高性能门时，这一点不容忽视。

共有三种安全保护装置：

安全光电传感器：传感器可以将红外光束从一侧发送到另一侧。当被过往的人或车辆挡住时，门会立即停止或起身。因此它旨在避免

安全气囊传感器：底部是软橡胶气囊。如果有东西

碰到底部，门就会停止或起身。所以它的目标是一旦发生就阻止事故；

报警灯：门运行时发出灯光闪烁信号或声音信号

。路过的工人或车辆很容易意识到门正在工作，并特别注意避免发生事故。