

非织造复合土工膜规格300g/0.6mm/300g

产品名称	非织造复合土工膜规格300g/0.6mm/300g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.60/平方米
规格参数	断裂强度:20KN 伸长率:70% 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

非织造复合土工膜是由无纺土工布与聚乙烯防渗膜而制成的一种防渗材料，无纺土工布起到加筋防护的作用，聚乙烯薄膜起到防渗水的效果。分为两布一膜和一布一膜，用于水库、河道治理、堤防渠道、水利水电等工程。

非织造复合土工膜是一种复合防渗漏产品。复合土工膜一般分为两层，一层膜和一层膜。顾名思义，土工膜的两面都用土工布复合，一层膜在土工膜上方或下方用土工布复合(只有一面)。由于中间防水层(土工膜)由土工布保护，复合土工膜可用于施工环境复杂的现场防渗工程。一般来说，复合土工膜可用于各种水利工程的防渗，如河流、人工湖、景观湖、大坝、渠道等。

土工膜是一种塑料制品，通过高温熔融和挤出树脂颗粒来生产。土工膜按材料可分为HDPE土工膜、LDPE土工膜、LLDPE土工膜和PVC土工膜。土工膜不仅具有抗渗性，而且具有高抗拉性、高耐酸碱性和高使用寿命。土工膜主要用于市政、给水、填埋场、尾矿处理场、反应池、雨水收集池工程。

土工膜和复合土工膜的区别可以概括为:产品形状不同——一种是单一防渗产品，另一种是复合防渗产品。产品的外观不同——土工膜的外观通常是黑色的，而复合土工膜的外观通常是白色的。产品的不同材料和工艺——土工膜通常由塑料树脂颗粒通过三层共挤出工艺或平板压延工艺生产，而复合土工膜通常由土工布和土工膜通过热复合工艺生产。