

煤炭挥发份检测常德煤炭检验公司

产品名称	煤炭挥发份检测常德煤炭检验公司
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	100.00/个
规格参数	生物质燃料检测:煤炭检测 焦煤检测:烟煤检测 发热量检测:无烟煤检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

佛山华谨检测实验室主要根据客户被广泛接受的标准进行煤炭等各种生物质燃料类检测，并依据强大的技术实力，可以根据客户的特殊要求帮助开发新的检测方法并进行相关研究分析。

== 活性炭介绍 活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主要成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭上在元素组成方面，80%-90%以上由碳组成，这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭中除C元素外，还包含布两类掺和物:一类是化学结合的元素，主要是氧和氢，这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中，或者在活化过程中，外来的非碳元素与活性炭表面化学结合。

vhsa68d3fs 活性炭的元素组成 活性炭在元素组成方面，80%-90%以上由碳组成，这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭中除C元素外，还包含布两类掺和物:一类是化学结合的元素，主要是氧和氢，这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中，或者在活化过程中，外来的非碳元素与活性炭表面化学结合，如用水蒸气活化时，活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分，它是活性炭的无机部分，几种活性炭的元素组成。

碘值 (iodine value ; iodine number) 表示有机化合物中不饱和程度的一种指标。指100g物质中所能吸收 (加成) 碘的克数。主要用于油脂、脂肪酸、蜡及聚酯类等物质的测定。不饱和程度愈大，碘值愈高。干性油的碘值大于非干性油的碘值。 检测标准 GB/T 17608-2006煤炭产品品种和等级划分 GB 20426-2006煤炭工业污染物排放标准 HJ 446-2008清洁生产标准 煤炭采选业 GB/T 3715-2007煤质及煤分析有关术语 GB/T 5751-2009煤炭分类 GB/T 15224.1-2010煤炭质量分级第1部分:灰分 GB/T 15224.2-2010煤炭质量分级第2部分:硫分 GB/T 15224.3-2010煤炭质量分级 第3部分:发热量 GB/T 211-2007煤中全水分的测定方法 vhsa68d3fs GB/T 212-2008煤的工业分析方法 GB/T 213-2008煤的发热量测定方法 佛山市华谨检测技术服务有限公司

[褐煤工业分析热值检测邵阳生物质检测实验室](#)