

AF11302硅油防水剂

产品名称	AF11302硅油防水剂
公司名称	山东信捷环保技术有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	
公司地址	济南市高新区环保科技园A座4008室
联系电话	053188690195 15215310168

产品详情

AF11302硅油防水剂

一、性能特点 AF11302小分子硅油配方设计，可穿透混凝土等结构表面下几毫米，实际渗透深度受到混凝土强度、含水率等状况以及硅油用量的影响，与传统的封闭型涂层材料不同，本产品是真正的“防水透气”型保护材料，降低水分吸收，能明显抑制溶解于水中的有害物质的腐蚀，减少由于冻融和风化产生的剥落，从而延长基底的使用寿命，能有效抑制混凝土结构因为酸雨等环境腐蚀和霉菌苔藓而造成结构表面发暗、长霉现象，能使混凝土结构长期保持良好外观。

二、产品指标 外观：水溶性硅油乳液，乳白色 有效成份：90%

三、产品应用 AF11302能提高混凝土地坪的综合性能，经乳液处理后的地坪会形成明显防水层，除了能显著抑制水分吸收外，还能提高地坪的密实性、抗渗透、抗风化和耐腐蚀能力，从而提高混凝土耐久性，延长使用寿命。

广泛适用于混凝土结构防腐蚀、延长建筑使用寿命，如公路的混凝土护栏、混凝土地坪、

建筑砂浆外墙等。 四、用法用量

使用前表面应无积水、表面污物、灰尘、油污和其它污染物。用喷枪、滚筒和刷子施工；

使用刷子或滚筒时，应当重复涂抹，结构表面应润湿几分钟。使用喷枪时应持续喷涂，使

基底彻底浸透。对立面结构施工时，应从下往上喷涂或刷涂，液流长度应在15~20cm之间

。为达到理想的防水效果，建议在待处理的结构表面选择10平方米的区域先试用本产品。

联系人：孙甘青 联系人电话：15215310168 网址：www.guizhipin.com 公司电话0531-88690195
传真机0531-88698208