

临时简易围挡，可移动，免安装，蓝色铁皮挡板

产品名称	临时简易围挡，可移动，免安装，蓝色铁皮挡板
公司名称	武汉华赢科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江夏区纸坊街狮子山村天子山大道北侧
联系电话	15527981700 13407104094

产品详情

铁皮围挡优点与缺点;铁皮围挡多用于短期施工，或者需要经常性拆除挪用，使用一年时间为**，因为主要板面是彩钢板所以没有什么韧性，经常性反复挪用拆装,易变现且不可恢复美观度一般。优点在于拆装便捷，价格便宜。铁皮围挡安装方便，相对于固定式围挡，移动围挡三个人一天可以安装一千米，固定式围挡四个人一天才能装300米。并且简易围挡安装所使用的工具较少。三，回收方便。固定式围挡回收时需要将膨胀螺丝割断，板子，柱子，上下卡槽分别回收，而简易围挡，只有石头和围挡两部分，回收特别快。

铁皮围挡的制作过程是彩钢板经过机器压型、喷漆、折弯等加工后的一种工地维护及与外界隔离的一种型材。它广泛应用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

围挡分类：

- 1.金属材质的彩钢围挡
- 2.塑料PVC围挡
- 3.塑料水马注水围挡
- 4.铁马围挡
- 5.基坑护栏
- 6.道路护栏，水塘、河道护栏网，仓库隔离护栏
- 7.配电箱保护棚、伸缩护栏

用途：施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程

围挡安装说明

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内部，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。