

# 地铁围挡，道路施工围挡，市政围挡人工草皮

产品名称	地铁围挡，道路施工围挡，市政围挡人工草皮
公司名称	武汉华赢科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江夏区纸坊街狮子山村天子山大道北侧
联系电话	15527981700 13407104094

## 产品详情

围挡是什么，工地施工围挡是指为了将施工现场与外部环境隔离开来使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。围挡使用的材料应保证围挡稳固、整洁、美观，市政工程项目工地可按工程进度分段设置围挡或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。围挡施工完毕要求板与板之间要在一条直线上，板与板不得留有缝隙，即在场外不得看见场内施工，围挡沿线设置警示灯，以提醒路人。

工地围挡是城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。

### PVC施工围挡

pvc围挡现货规格：高1.8m、2m、2.5m柱中3米大板壁厚0.8mm立柱：120\*120\*1.3厚，内衬：100\*100\*1.0厚  
横梁：50\*80\*1.3厚，内衬：40\*40\*0.5厚/注：三横梁-中横梁：40\*40\*110，内衬：30\*30\*0.5厚  
颜色：浅蓝+白/深蓝/草绿/果绿+白 其他规格均可定做

### PVC围挡特点：

- 1、外形美观大气，不易老化褪色，更不会老化变脆;
- 2、PVC围挡的强度高，可抗6级风压，外力不易破坏;
- 3、产品装拆便捷，一般情况下，3人一组每天可组装数米以上;
- 4、PVC围挡的价格低、安装快速，可多次重复利用，有效节约成本;
- 5、可与保温材料相结合，保温、隔音效果良好，安装方便，施工速度快，保护环境不受污染;

6、PVC围挡不仅可以突出立柱框的形式分段组装，又可以隐藏立柱的形式，不限长度的组装。

在工地施工的时候，先就需要使用各种各样的材料，把工地现场围挡起来，所以很多人只知道某个地方施工，却并不知道具体的施工进度到底怎么样，基本上所有的工地都需要这样操作，工地施工围挡如何选择合适的围挡板？

1、根据高度选择工地围挡板：很多人在施工的过程当中，可能都并不知道工地围挡如何选择合适的围挡板，其实对于工地来说，不同的工地在安装围挡板的时候，对于高度的要求是不一样的，所以在选择之前就一定要先看一下相应的规划与规定，看看你所在的工地到底应当安装多高的围挡板，一般来说，要求就是1.2米以上，但是对于一些特殊的工具，还有可能要求围挡板的高度要超过1.8米，为了保证能够满足相应的规范要求，就一定要先看规范，然后再选择合适的高度！

2、根据施工工期选择工地围挡板：很多人都并不知道工地围挡如何选择合适的围挡板，他们也更不知道在选择围挡板的时候，还需要根据施工工具来选择，因为施工工期较长的情况下，选择普通的金属围挡吧，这个时候很有可能会出现生锈或者是腐蚀的情况，这样一来就无法发挥其应有的作用与价值了，那么此时就应该选择，那些耐腐蚀性较强的挡板材料这样才能够达到理想的围挡效果，从而将工地更好的围挡起来！而如果工期较短的话，就无需考虑这个问题了！

3、选择可重复使用材料的工地围挡板：这也是比较重要的一方面，因为对于很多施工队来说，他们在完成这个工程之后，还有可能去承接其他的工程，在这种情况下也同样需要将工地围挡起来，如果不知道工地围挡如何选择合适的围挡板，这个时候就应该选择那些耐用性比较突出的围挡材料，比如PVC围挡板以及耐腐蚀性金属围挡板，这样才能够使用更长的时间，在这个工地使用结束之后还能够被挪到其他的工地继续使用！