

XL6000条码扫描器

产品名称	XL6000条码扫描器
公司名称	广州市旭龙条码设备有限公司长沙办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区国储电脑城1803
联系电话	0731-88183735 18874893738

产品详情

产品名称：	XL6000条码扫描器												
产品编号：													
产品介绍：													
特征：	<ul style="list-style-type: none">· 全部自主知识产权（获多项国家专利）· 手动触发/连续扫描 · 极其舒适的操作手感 · 智能AGC控制· 丰富的解码种类 · 按键寿命高达5000万次· 多国语言（美国，法国，德国） · 全身防震防摔设计· 可设定前缀和后缀码 · 通过RoHS认证· 支持在线更新，远程设置· 通过静电15KV空气放点和8KV接触放点测试												
技术规格：	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">性能参数</th></tr></thead><tbody><tr><td>光源类型</td><td>可视激光二极管，波长650nm</td></tr><tr><td>扫描模式</td><td>单线扫描</td></tr><tr><td>扫描速度</td><td>每秒100 ± 2次</td></tr><tr><td>扫描精度</td><td>0.10mm (pcs0.9)</td></tr><tr><td>扫描</td><td>30mm @ 扫描器窗口， 220mm @ 200mm</td></tr></tbody></table>	性能参数		光源类型	可视激光二极管，波长650nm	扫描模式	单线扫描	扫描速度	每秒100 ± 2次	扫描精度	0.10mm (pcs0.9)	扫描	30mm @ 扫描器窗口， 220mm @ 200mm
性能参数													
光源类型	可视激光二极管，波长650nm												
扫描模式	单线扫描												
扫描速度	每秒100 ± 2次												
扫描精度	0.10mm (pcs0.9)												
扫描	30mm @ 扫描器窗口， 220mm @ 200mm												

宽度	
扫描景深	0-250mm(0.33mm.PCS 90%)
转角	40 °
仰角	65 °
偏角	60 °
解码能力	EAN-8 , EAN-13 , UPC-A , UPC-E , Code 39 , Code 93 , Code 128 , EAN128 , Codaber , Industoal 2 of 5 , Interleave 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MSI , 中国邮政码等 , 符合国际国内通用一维条形码标准。
支持接口	RS232 , PS2键盘 , USB等接口。
印刷对比度	最低20%的反射差
误码率	1 / 500万
提式方式	蜂鸣器 , 指示灯
扫描方式	手动触发/连续扫描
物理参数	
外形尺寸	长 × 宽 × 高 : 95mm × 70mm × 160mm
重量	150g
材质	ABS+PC
电缆标准	直线 : 2m
电学参数	
电压	5V
工作电流	85mA
静态电流	36mA
激光安全性	符合国家一级激光安全标准

电磁兼容性	CE & FCC DOC compliance
环境参数	
工作温度	-20 -45
储存温度	-20 -60
湿度	相对湿度5%-95% (无凝结)
环境亮度	Max.5,000 Lux(荧光)
抗震能力	可承受2m的空中摔落