

国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器盛行风向是指当地风向频率多的风向，如出现两个或两个以上方向不同，但风频均较大的风向，都可视为盛行风向（前苏联和西方国家采用的主导风向，是只有单一优势风向的盛行风向，是盛行风向的特例）。在此情况下，国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器需找出两个盛行风向（对应风向）的轴线。在总体布局中，应将厂区和居民区分别设在轴线两侧，这样，工业区对居民区的污染和干扰才能较小。小风频是指盛行风向对应轴的两侧，风向频率小的方向。因而，可将散发有害气体以及有火灾、国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器爆炸危险的建筑物布置在小风频的上风侧，这样对其他建筑的不利影响可减少到小程度。对于四面环山、封闭的盆地等窝风地带，全年静风频率超过30%的地区，在总体设计中，国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器可将工业用地尽量集中布置，以减少污染范围；适当加大厂区和居民区的距离，并用净化地带隔开，同时要考虑到除静风外的相对盛行风向或相对小风频。另外，对于其他更复杂的情况，在总体规划设计中，则需对当地风玫瑰图做具的分析。

根据上述理论，在考虑风向时本规范摒弃了“主导风向”的提法，国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器采用小频率风向原则决定石油天然气站场与居民点、城镇的位置关系。4.0.3 江河内通航的船只大小不一，尤其是民用船、水上人家，经常在船上使用明火，生产区泄漏的可燃液体一旦流入水域，国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器很可能与上述明火接触而发生火灾爆炸事故，从而对下游的重要设施或建筑物、构筑物带来威胁。因此，当生产区靠近江河岸时，宜布置在重要建、构筑物的下游。4.0.4 为了减少石油天然气站场与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等在火灾事故中的相互影响，国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器规定了其安全防火距离。表4.0.4中的防火距离与原规范（1993年版）的相关规定基本相同。对表4.0.4说明如下：1 本次修订，油品、天然站场等级仍划分为五个档次，虽然各级油品、天然气站场的库容和生产规模作了调整，但考虑到工艺技术进步和消防标准的提高，所以表4.0.4基本保留了原规范（1993年版）原油厂、站、库的防火距离。经与美国、英国和原苏

联相关标准对比，国内安装工业管道工程的公司，国内安装工业管道项目的公司，菏泽花王容器表4.0.4规定的防火距离在世界上属中等水平。