

RY导热油泵

产品名称	RY导热油泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

RY型风冷式高温导热油泵

又叫导热油泵、高温导热油泵、导热油循环泵，导热油泵离心泵，主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 380 ，是一种理想的循环泵。

其结构和性能使其在不同的行业领域中得到广泛的应用和推广，能够承受住高温，在高温下具有良好的密封性能，是油泵行业的技术的重大飞跃。

导热油泵用途：

RY导热油泵，使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓浆稠液、装料及悬浮物质的污水作业，也可作煤矿排水及含有泥块的流体。

导热油泵若与高压水泵，水枪配合，组成水力机械化土方工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方，以及城市的防空工程，以下工程。

养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。导热油泵结构：采用铸钢材质制作而成，由泵体、轴、密封、叶轮、联轴器等组成，工作时需要配备一台相应功率的电机来带动运转。该泵是按照GB5662设计和制造的节能型新产品。该泵性能优良，结构合理，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度按与介质接触的主要零件的材料分为三类，1.HT200。2.ZG230-450。3.1Gr18Ni9Ti.0Gr18Ni12Mo2Ti本系列导热油泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用。