

# 钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器

产品名称	钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器变电所系重要动力设施，一旦发生火灾影响面大，油气在生产过程中，特别是在发生事故时，大量散发油气，若这些油气扩散到变电所是很危险的。参照有关规范的规定，确定一级油品站场至35kV及以上的独立变电所小防火间距为60m；钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器油品站场至独立变电所为50m。其他三、四、五级站场相应缩小。独立变电所是指110kV及以上的区域变电所或不与站场合建的35kV变电所。7 与通信线的距离主要根据通信线的重要性来确定。考虑到石油天然气站场发生火灾事故时，不致影响通信业务的正常进行。钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器内现行的有关规范，确定一、二、三级油品站场、天然气站场与国家一、二级通信线路防火间距为40m，与其他通信线为1.5倍杆高。

8 根据架空送电线路设计技术标准的有关规定，送电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃、易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液（气）体储罐的防火间距，不应小于杆塔高度的1.5倍。要求1.5倍杆高的距离，主要考虑到倒杆、断线时电线偏移的距离及其危害的范围而定。钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器有关资料介绍，据15次倒杆、断线事故统计，起因主要刮大风时倒杆、断线，倒杆后电线偏移距离在1m以内的6起，2~3m的4起，半杆高的2起，一杆高的2起，一倍半杆高的1起。为保证安全生产，确定油气集输处理站（油气井）与电力架空线防火间距为杆塔高度的1.5倍。钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器参照《城镇燃气设计规范》GB

50028，确定一、二、三级液化石油气、天然气凝液站场距35kV及以上架空电力线路不小于40m。另外，杆上变压器亦按架空电力线对石油天然气站场与爆炸作业场所的安全距离，钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器主要考虑到爆炸石块飞行的距离。10 本规范这次修订对液化石油气和天然气凝液站场的等级和区域布置防火间距未作调整，仅补充了站场与100人以下散居房屋、高速公路、爆炸业场所（例如采石场）的安全防火距离，并将工艺设备、钢结构车间管道安装公司，安装钢结构车间管道的公司，菏泽花王容器厂房与储罐区别对待。