

石家庄热轧无缝钢管

产品名称	石家庄热轧无缝钢管
公司名称	河北乾启商贸有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄市和平路西兆通钢材贸易中心D区1, 2号
联系电话	0311-85090008

产品详情

无缝钢管的规格通常用外径*壁厚（单位：mm）表示。无缝钢管按生产方法可分为热轧无缝钢管和冷轧（拔）无缝钢管两大类。[热轧无缝钢管分一般钢管，低中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、
不锈钢管、](#)

[石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拔）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括精密钢管、碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈钢薄壁钢管、异型钢管等。热轧](#)

[无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝钢管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。在管道工程中，管径超过57mm时，常选用热轧管，管径小于57mm时常用冷拔（轧）管。](#)

一般用无缝钢管是用10#、20#、30#、35#、45#等优

[质碳结钢或16Mn、5MnV等低](#)

[合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10#、20#等](#)

[低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45#、40Cr等中碳钢制成的无缝管通常用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和进行压扁试验。热轧钢管以
热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。](#)

热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。以钢板的轧制为例，一般连铸坯厚度在230mm左右，而经过粗轧和精轧，最终厚度为1~20mm。同时，由于钢板的宽厚比小，尺寸精度要求相对低，不容易出现板形问题，以控制凸度为主。对于组织有要求的，一般通过控轧控冷来实现，即控制精轧的开轧温度、终轧温度和卷曲温度来控制[带钢的微观组织和机械性能。](#)