

XL2020激光扫描平台

产品名称	XL2020激光扫描平台
公司名称	广州市旭龙条码设备有限公司长沙办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区国储电脑城1803
联系电话	0731-88183735 18874893738

产品详情

产品名称：	XL2020激光扫描平台
产品编号：	
产品介绍：	<p>鹰眼激光平台扫描器功能应用: 广泛应用于工业、商业、税务、国防、交通运输、金融、医疗卫生、邮电及办公自动化领域。</p> <p>好心脏：旭龙斥巨资自主研发的XL2020鹰眼激光平台扫描器，从根本上解决了平台解码能力和解码速度的问题。中国平台中国“芯”；</p> <p>好大脑：支持多线扫描和单线扫描两种模式，并支持多线、单线一键转换功能，操作更加简便。多线扫描状态下扫描线数为20线，5个扫描方向同时扫描，扫描速度可达1500次/秒；单线扫描可达75次/秒；扫描速度得以更大的提升；</p> <p>好身材：XL2020的外观设计完全按照“人体工学”的要求，既传承了旭龙扫描器一贯的简约时尚、轻便灵活的风格，又首推出前后36°自由可调节的扫描窗口，可以轻易的对不同位置，不管大、小物件的扫描，更能满足您多样的要求；</p> <p>好外衣：外壳采用全进口ABS+PC工程塑料，更防摔、更耐用</p>

技术规格：

性能参数	
光源类型：	可视激光二极管，波长650nm
扫描模式：	20线网状扫描
扫描速度：	每秒1500次
扫描距离：	0-200mm
扫描视角：	5个扫描方向
最小分辨率：	0.10mm (pcs0.9)
解码能力：	EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128，Codaber，Industool 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。
支持接口：	RS232，PS2键盘，USB等接口。
印刷对比度：	最低30%的反射差
误码率：	1 / 500万
指示灯：	双色LED（绿色和红色）
声音调节：	可调音频和音调
物理参数	
高度：	156mm
厚度：	80mm
宽度：	86mm
重量	300g
材质：	ABS+PC
电缆标准：	直线：2m
电学参数	
电压：	5V
电流：	200mA
功率：	1.0 Watts
激光安全性	CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I
电磁兼容性：	CE & FCC DOC compliance
环境参数	
工作温度：	-20 -45

储存温度：	-20 -60
湿度：	相对湿度5%-95% (无凝结)
受光强度：	日光 4.000lux Max
抗震能力：	从2米高跌落至水泥地面仍可正常工作