

# XL828物联网移动终端

产品名称	XL828物联网移动终端
公司名称	广州市旭龙条码设备有限公司长沙办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区国储电脑城1803
联系电话	0731-88183735 18874893738

## 产品详情

产品名称：XL828物联网移动终端 产品编号：XL828 产品介绍：/\* Style Definitions \*/  
table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /\*  
Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} st1\:\*{behavior:url(#ieooui) } /\*  
Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /\*  
Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /\*  
Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 技术规格： /\*  
Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-

size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /\* Style Definitions \*/  
table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}  
st1\:{behavior:url(#ieooui) } /\* Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 技术规格： 旭龙采集器与市面上目前最高端的ARM采集器性能比较 1、 硬件 XL828 传统数据采集终端

CPU : 2G 233M  
内存 : 1G 64M或128M  
硬盘 : 16G 64M

外设：网络传输模块等速度高 低端模块 2、 软件  
操作系统：WindowsXP或Linux WinCE、嵌入式Linux  
工具软件：使用桌面系统维护软件 维护软件少，装机难  
应用软件：桌面系统所有应用软件 需定制 3、 功能与性能：  
具有运行大型软件的容量与速度 运行嵌入式小程序  
可用光驱或U盘直接安装操作系统 用特殊设备安装系统

性能参数：（标配） 显示 1024 × 600点阵 CPU 处理速度：2G 内存容量 1G 硬盘容量 16G 网络功能 3G  
wifi 蓝牙2.0. GPRS等功能 选配件 2D、RFID可选 电源 持续用3小时；待机情况下可以持续使用3天  
光源类型 可视激光二极管，波长650nm 扫描模式 单线扫描 扫描速度 每秒100 ± 2次 扫描精度 3mil(0.076)  
扫描宽度 30mm @ 扫描器窗口， 220mm @ 200mm 扫描景深 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) 转角 30 ° 仰角  
65 ° 偏角 55 ° 解码能力 EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code  
128，EAN128，Codaber，Industool 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。  
支持接口 USB接口。 印刷对比度 最低30%的反射差 误码率 1 / 500万 提示方式 蜂鸣器，指示灯 扫描方式  
手动触发/连续扫描/自动感应 物理参数 外形尺寸长 × 宽 × 高：195mm × 92mm × 45mm 重量 750g 材质  
ABS+PC 电缆标准 直线：2m 电学参数 充电电压 12 ~ 19V 工作电流 0.8A 激光安全性  
符合国家一级激光安全标准 电磁兼容性 CE & FCC DOC compliance 环境参数 工作温度 -20 -45  
储存温度 -20 -60 湿度 相对湿度5%-95%（无凝结） 环境亮度 Max.5,000 Lux(荧光) 抗震性能力  
可承受2m的空中摔落