

上海东亚压力容器C-0.6/8

产品名称	上海东亚压力容器C-0.6/8
公司名称	上海永富机电阀门有限公司
价格	900.00/件
规格参数	类型:1级 材质:Q235-B05-B-5-39 品牌:上海东亚压力容器
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号A - 1号126室底层
联系电话	86 021 39160865 15021862765

产品详情

类型	1级	材质	Q235-B05-B-5-39
品牌	上海东亚压力容器	型号	C-0.6/0.8
容积	0.6 (m3)	高度	1.940 (m)
外形尺寸	0.7*0.7*1.9 (m)	重量	204 (kg)
适用物料	压力容器		

1、遵守压力容器安全操作的一般规定。2、开车前检查一切防护装置和安全附件应处于完好状态，检查各处的润滑油面是否合乎标准。不合乎要求不得开车。3、储气罐、导管接头内外部检查每年一次，全部定期检验和水压强度试验每三年一次，并要做好详细记录，在储气罐上注明工作压力，下次检验日期，并经专业检验单位发放“定检合格证”，未经定检合格的储气罐不得使用。4、安全阀须按使用工作压力定压，每班拉动、检查一次，每周做一次自动启动试验和每六个月与标准压力表校正一次，并加铅封。5、当检查修理时，应注意避免木屑、铁屑、拭布等掉入气缸、储气罐及导管内。6、用柴油清洗过的机件必须无负荷运转10分钟，无异常现象后，才能投入正常工作。7、机器在运转中或设备有压力的情况下，不得进行任何修理工作。8、压力表每年应校验、铅封、保存完好。使用中如果发现指针不能回零位，表盘刻度不清或破碎等，应立即更换。工作时在运转中若发生不正常的声响、气味、振动或发生故障，应立即停车，检修好后才准使用。9、水冷式空压机开车前先开冷却水阀门，再开电动机。无冷却水，或停水时，应停止运行。如是高压电机，启动前应和配电房联系，并遵守有关电气安全操作规程。10、非机房操作人员，不得入机房，因为工作需要，必须经有关部门同意。机房内不准放置易燃易爆物品。11、工作完毕将贮气罐内余气放出。冬季应放掉冷却水。

上海永富机电之上海东亚压力容器市场价位表（优惠9折）

规格	直径	总高	进口气口	价格(含附件含税)
0.3m立方/8kg	550	1671	螺纹接口	1200
0.3m立方/10kg	550	1671	螺纹接口	1300
0.3m立方/13kg	550	1671	螺纹接口	2100

0.6m立方/8kg	650	1895	螺纹接口	1600
0.6m立方/10kg	650	1895	螺纹接口	1700
0.6m立方/13kg	650	1895	螺纹接口	2760
1m立方/8kg	800	2262	螺纹接口	2300
1m立方/10kg	800	2262	螺纹接口	2550
1m立方/13kg	800	2262	螺纹接口	3600
1.5m立方/8kg	900	2564	螺纹接口	3600
1.5m立方/10kg	900	2564	螺纹接口	4200
2m立方/8kg	1000	2760	螺纹接口	4700
2m立方/10kg	1000	2760	螺纹接口	5600
3m立方/8kg	1200	2946	法兰接口	7800
3m立方/10kg	1200	2946	法兰接口	8800
4m立方/8kg	1400	2912	法兰接口	10200
4m立方/10kg	1400	3290	法兰接口	12000
5m立方/8kg	1500	3766	法兰接口	11800
5m立方/10kg	1400	3766	法兰接口	13000
6m立方/8kg	1400	4150	法兰接口	12800
6m立方/10kg	1500	3864	法兰接口	14200
8m立方/8kg	1600	4562	法兰接口	16500
8m立方/10kg	1600	4562	法兰接口	19500
10m立方/8kg	2000	3768	法兰接口	20000
10m立方/10kg	2000	3768	法兰接口	24500

注1以上价格2010年起执行

2周边地区合计8台或10台以上送货上门,其他地区合计15台以上送货

310立方以上需要20天供货期,望各经销商给予支持和配合