

# 鸡西市户外广告牌安全检测咨询办理标准

产品名称	鸡西市户外广告牌安全检测咨询办理标准
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

## 产品详情

### 户外广告牌安全检测技术标准

户外广告牌安全检测内容主要有：首先，是钢结构的强度和广告牌安装质量；其次，钢结构防腐和节点连接的外观检测。广告牌的结构选材多为Q235、Q345钢材，因为长期裸露在自然界，风吹雨打，锈蚀不可避免，需要时常检测；第三，地脚螺栓和广告牌基础的检测。施加在广告牌上的作用有两种，一个是作用，一个是可变作用

柱身产生水平裂缝，或产生竖向贯通裂缝，其缝长超过柱高的 $1/2$ 。2

梁支座下面的柱体产生多条竖向裂缝。3

产生倾斜，其倾斜量超过层高的 $1.2/100$ （三层以上，超过总高的 $0.5/100$ ）。4

风化、削落，砂浆粉化，导致有效截面削弱达 $1/5$ 以上（平房达 $1/4$ 以上）。

、周边施工影响随着越来越多的城市建设，城市旧城改造，装修，建筑等公共工程的发展，大量的新项目如雨后春笋.....只是当你周围有建筑房屋建筑的房子你认为他们没有像跟你？错了！如果你家房子突然倾斜、裂缝.....或许旁边的工地正是罪魁祸首

### 户外广告牌安全检测咨询办理标准

大风季节应对户外广告塔板面连接牢固程度进行检修和加固处理。对薄膜结构的广告画面应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎要牢固可靠。户外广告塔结构应定期进行检定，以保证在设置年限内的安全使用，户外广告高炮结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。