

# 弹簧全启封闭式高压安全阀

产品名称	弹簧全启封闭式高压安全阀
公司名称	上海永富机电阀门有限公司
价格	850.00/个
规格参数	连接形式:法兰 材质:碳钢 品牌:永一
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号A - 1号126室底层
联系电话	86 021 39160865 15021862765

## 产品详情

连接形式	法兰	材质	碳钢
品牌	永一	阀瓣开启高度	全启式安全阀
结构形式	弹簧式	公称通径	32 ( mm )
型号	A42Y-160C/P/R型	适用介质	水, 油, 蒸汽
标准	国标	流动方向	单向
零部件及配件	配件	形态	旋塞式
压力环境	常压	类型(通道位置)	二通式
阀体构造	封闭式		

产品名称：a42y-160c/p/r型弹簧全启封闭式高压安全阀 产品规格：a42y-160c/p/r型用途 a42y-160/320c型适用于工作温度 200 的空气、氮氢混合气等介质的设备和管路上。a42y-160p/r、a42y-320p/r型适用于工作温度 200 有腐蚀性气体的设备和管路上，作为超压保护装置。连接法兰按jb/t2769-92的标准。

### 主要连接尺寸

型号	公称通径dn	do	d	m	d	k	z-	d	b	d1	c	m1	d1	k1	z1-
a42y-160	15	8	20	m24 × 2	95	60	3-18	20	29	37	m42 × 2	115	80	4-18	
	20	10	27	m33 × 2	105	68	3-18	20	29	37	m42 × 2	115	80	4-18	
	25	12	28	m33 × 2	105	68	3-18	20	40	47	m52 × 2	165	115	6-26	
	32	15	37	m42 × 2	115	80	4-18	22	50	59	m64 × 3	165	115	6-26	
	40	20	47	m52 × 2	165	115	6-26	28	65	74	m80 × 3	200	145	6-29	
	50	25	59	m64 × 3	165	115	6-26	32	80	94	m100 × 3	225	170	6-33	

a42y-320	15	8	27	m33 × 2	105	68	3-18	20	29	37	m42 × 2	115	80	4-18
	20	10	32	m36 × 2	110	75	3-18	22	29	37	m42 × 2	115	80	4-18
	25	12	35	m42 × 2	115	80	4-18	22	40	47	m52 × 2	165	115	6-26
	32	14	41	m48 × 2	135	95	4-22	25	50	59	m64 × 3	165	115	6-26
	40	18	58	m64 × 3	165	115	6-26	32	65	74	m80 × 3	200	145	6-29
	50	23	70	m80 × 3	200	145	6-29	40	80	94	m100 × 3	225	170	6-33
a42y-400	32	15	41	m48 × 2	135	95	4-22	25	50	59	m64 × 3	165	115	6-26