

餐具清洗污水处理设备

产品名称	餐具清洗污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:wsz-1 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

餐具清洗污水处理设备是集生物降解、污水沉降、氧化降解等工艺于一体的装置，设备结构紧凑、占地少，可根据现场场地情况地理或置于地面上，具有运行经济，抗冲击浓度能力强，处理效率高等优势，并在餐具消毒企业中取得了良好运行效果。设备针对餐具消毒行业污水处理研发，采用生物工艺净化水体，不产生二次污染源，处理水满足国家排放标准，是餐具消毒行业污水处理的选择。

详细介绍

餐具清洗污水处理设备是集生物降解、污水沉降、氧化降解等工艺于一体的装置，设备结构紧凑、占地少，可根据现场场地情况地理或置于地面上，具有运行经济，抗冲击浓度能力强，处理效率高等优势，并在餐具消毒企业中取得了良好运行效果。设备针对餐具消毒行业污水处理研发，采用生物工艺净化水体，不产生二次污染源，处理水满足国家排放标准，是餐具消毒行业污水处理的选择。一、设备简介该设备是集生物降解、污水沉降、氧化降解等工艺于一体的装置，设备结构紧凑、占地少，可根据现场场地情况地理或置于地面上，具有运行经济，抗冲击浓度能力强，处理效率高等优势，并在餐具消毒企业中取得了良好运行效果。设备针对餐具消毒行业污水处理研发，采用生物工艺净化水体，不产生二次污染源，处理水满足国家排放标准，是餐具消毒行业污水处理的选选。

二、应用领域餐具消毒污水处理洗碗厂消毒污水处理洗毛巾厂消毒污水处理其他相关消毒废水处理三、设备原理与优势餐具清洗污水处理设备主要由预处理单元、生物单元、二沉槽等组成，该设备去除有机物核心单元是在生物单元。清洗车间污水汇集于调节池，污水有机物浓度高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为弱碱性菌群，它们将污水中的有机物转化分解同时作为电子供体，进行微水解。由于污水中含较多的悬浮物，在进入生化单元前必须先经过预处理去除大部分的悬浮物，减小生物单元的处理负荷，提高处理效率。生物单元中培养大量的活性污泥，富含好氧型菌群，将有机物分解成CO₂作为碳源，菌群将污水中的NH₃-N转化成NO₃-N，通过生物作用去除有机污染物，从而达到国家****规定的排放标准。餐具消毒污水处理设备主要针对处理餐具清洁污水设计，采用生物工艺处理，与常规工艺相比：工艺

类型 物化药剂工艺 安鼎济生物工艺 占地面积 一般 一般 处理工艺 复杂 简单 操作维护 复杂 简单 安全防护 高需求 低要求 环境影响 有二次污染 无二次污染 一次性投资费用 一般 一般 运行药剂费用 高 低 运行电费 高 低 人工费用 高 (设置专人) 低 (兼管) 餐具消毒水处理设备-设备特点与参数编辑 设备型号 C-I型 C-II型 C-III型 处理量立方/天 20 40 60 洗碗厂规模万套/天 2 3 5 参考尺寸 (长×宽×高) m 8.0×1.6×2.5 9.0×2.0×2.5 12.0×2.8×2.5 占地尺寸 (长×宽) m 11.0×4.0 12.0×4.5 16.0×5.0 装机功率Kw 4.25 5.32 9.09 运行功率Kw 2.12 3.35 4.05 电费| 药剂费元/天 39.68|12 62.71|24 75.82|36 运行总费用元/天 51.68 (±5%) 86.71 (±5%) 111.82 (±5%) 出水标准 《污水综合排放标准》GB8978-1996

《污水综合排放标准》GB8978-1996 《污水综合排放标准》GB8978-1996注：运行费用根据设备运行全天24小时运行时间计算。四、餐具消毒水处理设备-设备安装要求1、配套单元：现场需设置调节池，用于收集车间清洁污水，调节池采用地下式，采用混凝土浇筑。2、基础：设备如放置在地坪以上，只需准备一块大于设备外形的混凝土地坪作为基础，要求水平、平整。3、安装：根据安装图就位连接好管道后注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

各种佳节不放假，希望大家有需要一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、加药装置、臭氧发生器、紫外线消毒、板框压滤机，品种多，型号齐全，价格优惠，欢迎订购。

洗涤废水处理我们有十多年的污水处理经验，生产的设备各种水量达到各种标准的都有。欢迎来电咨询。

。