

# 带扳手弹簧微开启式安全阀 A47H 系列

产品名称	带扳手弹簧微开启式安全阀 A47H 系列
公司名称	上海永富机电阀门有限公司
价格	550.00/个
规格参数	连接形式:法兰 材质:球墨铸铁 品牌:T : 15021862765
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号A - 1号126室底层
联系电话	86 021 39160865 15021862765

## 产品详情

连接形式	法兰	材质	球墨铸铁
品牌	T : 15021862765	阀瓣开启高度	微启式安全阀
结构形式	弹簧式	公称通径	50 ( mm )
型号	A47H	适用介质	蒸汽 , 空气 , 水等
标准	国标	流动方向	单向
零部件及配件	配件	形态	球式
压力环境	高压	类型(通道位置)	二通式
阀体构造	封闭式		

用途 a47h型安全阀适用于工作温度  $\leq 350$ 摄氏度的蒸汽, 空气, 水等介质的设备或管道上, 当设备或压力超过允许值时, 阀门自动开启, 继而全量排放, 当压力低到规定值时, 阀门自动关闭, 保证设备的安全运行。阀盖开窗, 利于降低弹簧腔室的温度。

### 主要零件材质

零件名称	阀体材料代号	阀体材料代号	阀体材料代号
零件名称	c	p	r
阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12moti
阀瓣, 阀杆, 阀座	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
导向套, 反冲盘	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
阀盖	qt500-7	wcb/1cr18ni9ti	zg1cr18ni9ti
密封面材料	堆焊d507	钴基合金	钴基合金
弹簧	50crva	50crva ( 表面防腐处理 )	50crva ( 表面防腐处理 )

### 主要外型尺寸 ( mm )

dn	do	h	l	l1	dn
25	20	295	105	90	25
32	25	303	115	100	32
40	32	307	120	110	40
50	40	370	135	120	50
65	50	400	145	130	65
80	65	447	170	135	80
100	80	555	200	160	100
150	125	665	105	195	150
法兰连接尺寸按j b/t79	法兰连接尺寸按j b/t79	法兰连接尺寸按j b/t79	法兰连接尺寸按j b/t79	法兰连接尺寸按j b/t79	法兰连接尺寸按j b/t79

### 主要工作参数

公称压力 (mpa)	密封 (mpa)	强度 (mpa)	工作压力 系列 (mpa)	工作压力 系列 (mpa)	工作压力 系列 (mpa)	工作压力 系列 (mpa)	工作压力 系列 (mpa)	工作温度 (摄氏度)	适用介质
1.6	1.6	2.4	0.06-0.1	0.1-0.16	0.16-0.25	0.25-0.4	0.4-0.6	<=350	水,蒸汽, 空气等
1.6	1.6	2.4	0.6-0.8	0.8-1.0	1.0-1.3	1.3-1.6		<=350	水,蒸汽, 空气等
2.5	2.5	3.75	1.3-1.6	1.6-2.0	2.0-2.5			<=350	水,蒸汽, 空气等
4.0	4.0	6.0	1.3-1.6	1.6-2.0	2.0-2.5	2.5-3.2	3.2-4.0	<=350	水,蒸汽, 空气等
6.4	6.4	9.6	2.5-3.2	3.2-4.0	4.0-5.0	5.0-6.4		<=350	水,蒸汽, 空气等
10.0	10.0	15.0	4.0-5.0	5.0-6.4	6.4-8.0	8.0-10.0		<=350	水,蒸汽, 空气等
16.0	16	24	10-13	13-16				<=350	水,蒸汽, 空气等