

# 若望电器之开关电源 若望

产品名称	若望电器之开关电源 若望
公司名称	乐清市若望电器开关厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:若望 类型:直流开关电源 型号:S
公司地址	乐清市柳市镇前窑村
联系电话	86 0577 62758109 13777725880

## 产品详情

品牌	若望	类型	直流开关电源
型号	S	输入电压	110/220 ( V )
输出功率	145 ( W )		

	型号						
	s-150-5	s-150-7.5	s-150-9	s-150-12	s-150-13.5	s-150-15	s-150-20
直流输出电压	5v	7.5v	9v	12v	13.5v	15v	24v
输出电压容差	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
额定输出电流	30a	20a	16.7a	12.5a	11.2a	10a	8.8a
输出电流范围	0 ~ 30a	0 ~ 20a	0 ~ 16.7a	0 ~ 12.5a	0 ~ 11.2a	0 ~ 10a	0 ~ 6.5a
纹波及噪音	150mv	150mvp-p	180mvp-p	180mvp-p	180mvp-p	180mv	240mv
进线稳定度	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%
负载稳定度	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3	0.3	0.2%
直流输出功率	150w	150w	150.3w	150w	151.2	150w	156w
效率	78%	80%	80%	82%	83%	84%	85%
直流电压可调范围	4.5-5.5v	6-8.3v	8-10.4v	10.6-13.2v	12-15v	13.5-16.5v	21-28v
输入电压范围	88 ~ 132vac/176 ~ 264vac由开关选择47-63hz;248-370vdc						
输入电流	3.2a/115a 1.6a/230a						
冲击电流	冷启动电流35a						
漏电流	< 3.5ma/240vac						
过载保护	105% ~ 150%类型：切断输出 复位：自动恢复						
高温保护	.....						
温度系数	0.03%/ ( 0 ~ 50 )						
启动、上升、保持时间	100ms,50ms,20ms						
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min,/1周期, 时长60分, 各轴						
耐压性	输入输出间：3kvac输入与外壳；1.5kvac输出与外壳；0.5kvac						
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳：500vdc/100m						
工作温度、湿度	-10 ~ 60 ,20% ~ 90%rh						

存储温度、湿度	-20 ~ 85 ,10% ~ 95%rh
外形尺寸	199*110*50mm
重量	0.8kgs

联系人：秦楚联系电话：13777725880联系qq：719922514