

上海电磁阀316/304系列不锈钢电磁阀

产品名称	上海电磁阀316/304系列不锈钢电磁阀
公司名称	上海永富机电阀门有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:上海电磁阀总厂 材质:不锈钢 型号:ZDDF-40FB
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号A - 1号126室底层
联系电话	86 021 39160865 15021862765

产品详情

品牌	上海电磁阀总厂	材质	不锈钢
型号	ZDDF-40FB	类型(通道位置)	二通式
连接形式	法兰	公称通径	32 (mm)
适用介质	蒸汽	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	流量控制
形态	旋转式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标

系列全不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统的执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断或流量调节控制。本系列电磁阀可广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。系列电磁阀主要用于腐蚀液体、超净液体和食用液体等液体介质的控制。zbsf系列电磁阀主要用于腐蚀气体、超净气体等气体介质控制。

规格型号	公称通径 (m)	长度 (mm)	高度 (mm)	kv值 (m立方/ h)	连接方式	重量
zddf-15b	15	78	120	3.50	g1/2内螺纹	1.3
zddf-20b	20	110	165	8.5	g3/4内螺纹	2.8
zddf-25b	25	110	165	10.8	g1内螺纹	2.7
zddf-32b	32	155	180	25.2	g11/4内螺纹	3.4
zddf-40b	40	155	180	30	g11/2内螺纹	6
zddf-50b	50	160	210	41.1	g2内螺纹	7.2
zddf-25fb	25	110	200	10.8	法兰4孔14孔 距85	5.1

zddf-32fb	32	155	230	25.2	法兰4孔18孔 距100	8.2
zddf-40fb	40	155	230	30	法兰4孔18孔 距110	8.6
zddf-50fb	50	160	250	41.1	法兰4孔18孔 距125	11.4

注:任意电源电压欢迎订购

技术参数	技术参数
工作压力	0-1.6mpa
工作介质	蒸汽,气体,液体,油(黏度<=1mm平方/s)
介质温度	-10摄氏度-180摄氏度
环境温度	-15摄氏度-50摄氏度
电源电压	ac:36, 110, 220, 380 (50hz/60hz)
(v)	dc:12, 24, 110, 220
功率损耗	ac:55va dc:90w
密封材料	标准ptfe或另选nbr,fkm