

发泡水泥门芯板专用抗裂纤维 大城云翔

产品名称	发泡水泥门芯板专用抗裂纤维 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

发泡水泥门芯板专用抗裂纤维大城云翔

发泡水泥防火(门芯)板的特点:

- a、环保、天然、无污染;
- b、防火(不燃)、憎水、不老化、耐腐蚀;
- c、具有质轻、隔热、保温、吸音;
- d、施工方便,具有可切,可刨锯等特点。

3.水泥发泡防火(门芯)板的规格:

300 × 500 × (20、30、40、50、60、80、100、120)mm;或根据客户要求设计加工。

抗裂纤维是一种是采用聚丙烯为原料,通过独特的工艺和设备,经过熔融、挤压、拉丝、切割等工序精制而成,是一种专门添加到砂浆、水泥混凝土中能够起到阻裂抗渗功能的抗裂纤维。

为确保抗裂纤维能够在砂浆、水泥混凝土中良好的分散,抗裂纤维在切割之前还经过特殊工艺对表面处理。因其主要采用聚丙烯作为原料,也会被称为聚丙烯纤维。抗裂纤维作用于砂浆、水泥混凝土中,靠其独特的抗拉强度,分散性,熔点燃点,耐酸碱性等性能,能够有效防止砂浆、水泥混凝土的维系裂缝的产生和发展。