

UL系列阻移式料位控制器

产品名称	UL系列阻移式料位控制器
公司名称	辽宁浩然仪器仪表有限公司
价格	700.00/台
规格参数	是否提供加工定制：:是 品牌：:辽宁浩然 型号：:UL
公司地址	中国 辽宁 辽阳市白塔区 辽宁省辽阳市新华路
联系电话	86 0419 2122949 13604992223

产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	辽宁浩然	型号：	UL
类型：	阻移式料位控制器	测量范围：	150-2000mm	额定电压：	220v (V)
输出信号：	微动开关继电器信号 (mA)	电源：	220v	材质：	不锈钢

ul系列阻移式物位计

概述

ul系列阻移式物位计适用于工业生产过程中开口、密闭及带压容器、料仓内的料位进行控制，产品可广泛应用于钢铁、冶金、水泥、橡胶、化纤、电力、粮食等行业。

产品特点

ul系列阻移式物位计属机电一体化式仪表，其显著的特点是检测部分和仪表运行机构严格隔离，料仓灰尘不能进入机体内部，具有良好的耐温、耐压、防尘、防腐、抗震、耐冲击等性能。仪表结构简单，无繁杂的电气线路，运转可靠，安装后无需调试，易于维护，不受环境影响，可连续长期运行。

产品技术参数

	ul-2	ul-4
电源及功耗	ac 220v / 10%,50hz 10w (dc 24v 5w)	
检测板往复频率	6次/分	6次/分
报警力矩 (力)	0.2n.m	0.32n.m
输出接点容量	普通型ac220v 5a	普通型ac220v 5a
环境温度	-25 --- 85	
环境湿度	85%	

动作延时	2-6秒	2-6秒
检测板摆角	30 ° 5度	30 ° 5度
被测介质温度	I(低) 90 ;	180
料仓压力	常压	0.3mpa
介质粒度及密度	粒度 < 30mm密度 > 0.2g/m3	粒度 < 30mm密度 > 0.2
仪表规格	水平安装150-1000mm	水平安装150-1000mm
	垂直安装不大于2000mm	垂直安装不大于2000m
安装型方式	法兰或g1 1/2)管螺纹连接水平安装或顶装	法兰连接水平安装或顶