

MEAC高弹性环氧改性防腐涂料产品概述

产品名称	MEAC高弹性环氧改性防腐涂料产品概述
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐腐蚀:5%,10% , 20% 型号:环氧型 不透水性:96h 不透水
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品信息： MEAC高弹性环氧改性防腐涂料产品概述，在完全混合的状态下，呈现乳白色或者灰色两种为主，在混凝土结构表面成膜后的水滴角微 2.5°，本产品的主要原料取自天然树脂改性而成，因此，是绿色环保、环境友好的全新防雾镀膜液产品。本品在玻璃等物体表面形成的高硬度的超亲水涂层后，超高透明性度、成膜性具备极强的防腐性，并且具有优良的附着力性，在常温常湿的状态下，具备超级的耐磨性和持久稳定性。本品适合制造业大规模的生产使用，适用于：自来水厂、污水厂、混凝土结构一切建筑，也可为用户提供来料涂层加工业务。

二、产品信息：包装：标准包装单组分,质量为50kg/桶 外观：混合后为乳浮液 固含量：60% 密度：1.2kg/cm

三、产品用途：MEAC高弹性环氧改性防腐涂料自来水厂、污水厂、混凝土结构一切建筑。

四、产品特性：

防腐、防水、抗渗、耐磨、持久。

五、使用方法： 1、使用前请将镜面、玻璃擦拭干净；
2、将适量镀膜液均匀喷洒在镜面、玻璃表面；
3、用擦拭布将喷涂于镜面、玻璃表面的镀膜液擦拭均匀；
4、待干燥后用擦拭布或纸巾将镜面、玻璃擦表面擦拭光洁

六、注意事项：

- 1.本品包装需要盖紧密封，打开包装未使用的产品长期处于开口环境下，会导致失效。
- 2.本产品应贮存于阴凉、通风、干燥的室内仓库，避免阳光直射，并远离火源和热源；贮存期为1年。