

哈密环氧富锌底漆沥青漆东化供应

产品名称	哈密环氧富锌底漆沥青漆东化供应
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:博邦油漆 型号:H52-03 产地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

环氧煤沥青漆是当前普遍停用以直埋钢质管路表面防腐涂装的材料种类。本漆为无添加剂的双组份环氧树脂防腐漆，常温下自干漆，具有抗微生物菌种，绝缘性可以好，耐土壤层、废水、湿冷、寒湿、热冷等条件下的浸蚀。本产品又称为环氧煤沥青防腐漆。本产品为环氧煤沥青防腐涂层中，做为中间漆、油漆应用。无添加剂环氧煤沥青漆是通过环氧树脂胶、煤焦沥青、防锈颜料、体质颜料、改性剂构成，双组分二为环氧固化剂。本产品没有或富含少量有机溶剂。溶液型(环氧煤沥青漆)环氧煤沥青漆(溶液型)主要运用于直埋、触碰地面钢材管路表面、钢结构构件及水泥制品防腐蚀，做为防腐蚀、防腐涂料，有如下技术性能：高膜厚：环氧煤沥青防腐漆，一般喷涂膜厚在300 μ m左右，所以必须采用厚浆型或者无溶液型，通用型环氧煤沥青漆不太适合重防腐涂装，也会增加工程成本及喷涂周期时间。

工程施工性：重防腐涂装中，规定环氧煤沥青漆可以选用无气喷涂机或是涂漆滚涂一次喷涂相对较高的膜厚，不失光。适度的耐老化：环氧煤沥青漆喷涂结束后，管路一般会室外储放，适度的耐老化可以确保室外储放不容易减少涂层的防腐性能。基本上防腐性能：具有抗微生物菌种，绝缘性可以好，耐土壤层、废水、湿冷、寒湿、热冷等条件下的浸蚀。环氧煤沥青漆作为一种复合型的漆料，其中一个很大的优势便是耐腐蚀特性很好。可是很多人对环氧煤沥青漆会有不同的看法，褒贬不一，主要是因为还有一种聚氨酯漆商品，二者全是做为防腐漆被广泛用于各个行业。实际上这几种漆不能说是谁好谁不太好，反而是各有不同特性，各有不同应用领域，下面来把环氧煤沥青漆和聚氨酯漆做一下简单区别：环氧煤沥青漆是一种高性能的防腐蚀绝缘涂料，是环氧树脂胶和石油沥青的混合物质，具有非常好的防腐性能的双组份漆料，结合了环氧树脂胶的冲击韧性高、粘结性大、耐溶剂物质腐蚀和石油沥青的耐潮、抗微生物菌种、植物根部的特征.有较好的耐化学品性、防水性。【环氧煤沥青漆功效及优点】环氧煤沥青漆适用长期性直埋、长时间或间距浸泡、干湿交替浪溅地区。主要运用于直埋钢制管路表面防腐油漆；也用于工业设备及贮罐的底边及近地一部分、煤矿支撑架及矿井设备、浸泡钢架结构、钢结构桥梁及海洋平台浪溅区、废水池、水库闸门等。