

MEA-II混凝土结构防腐涂料规格与用量

产品名称	MEA-II混凝土结构防腐涂料规格与用量
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	延伸率:**** 抗拉强度:1.8Mpa 耐腐蚀:7d无异常
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品信息：南昌虹盾 MEA-II混凝土结构防腐涂料规格与用量A、B、C三组分透明至微黄液体，使用时先将A、B、C组分按照质量比：A:B:C = 2:1:1混合后彻底搅拌均匀，陈化3-5分钟方可使用。 ME A-II混凝土结构防腐涂料是由进口高品质原料合成的自干纳米组份的材料，能与物体表面快速反应，通过化学键与基材牢固结合，成膜后生成具有物理、化学双重保护作用的纳米有机硅防腐防水涂层。本产品耐化学性强，漆膜具有超高硬度以及极好地耐磨性、耐酸、碱、盐、油等化学品腐蚀的性能。产品无毒、无害、不污染环境，使用寿命长，综合性能达国际先进水平，是符合绿色环保要求对的高科技产品。

二、技术指标1、产品外观：灰色、白色2、有效成分：60%3、P H 值：7-94、透光率：全光谱透光率90%以上；5、涂膜硬度：涂层厚度5~10um时8H（三菱牌专用测试铅笔）

三、适用范围本产品具有超强的防污、防水功能，涂层具有高硬度、抗腐蚀的特点，是混凝土结构防腐、家居、装修装饰透明抗污、防水、防霉、防潮、易清洁、耐刮擦、抗黄变、抗老化等理想的室内墙面透明抗污涂料。

四、主要性能特点：1、较为环保的科技产品；2、抗污耐磨、长效保护，硬度 8H以上，漆膜防腐耐磨耐擦伤性能非常好；3、涂层表面光滑细腻，具有优越的防污抗污性能，优越的自我清洁性能；4、涂层完全透明，润色效果良好，表面光泽度高，附着力强，柔韧性好，大幅度提高产品档次。5、施工简单，使用手工刷涂、辊涂等方法涂装。

五、施工清洁指南：1、彻底清洁材料表面，确保表面洁净干燥，无尘无水无油污无蜡等，方可保证涂层效果。2、涂装使用刷涂、辊涂、喷涂等方式。六、注意事项：1、表干时间：约4小时，表干期间禁止触摸涂层。2、使用量：0.1-0.2KG/m，材质不同使用量略有差异。3、禁止产品使用时敞口放置，建议开瓶后使用完，随取随用，取后马上密封容器。4、和其他油漆涂料配合使用时，施工前必须确保底漆已充分干燥。5、如不慎沾上皮肤可用酒精清洗，如不慎入眼，应用大量清水冲洗，并及时就医。