

临沂市XUHUA蓄电池12V230AH市场应用分析

产品名称	临沂市XUHUA蓄电池12V230AH市场应用分析
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

临沂市XUHUA蓄电池12V230AH市场应用分析 直流电压输入 DC220/110V \pm 15% DC220/110V \pm 15% 2
旁路电源输入 2.1 旁路输入 AC220V \pm 10% AC220V \pm 10% 2.2 输入频率 50Hz \pm 4% 50Hz \pm 4% 2.3
旁路过载能力 135%额定电流以下可长期过载 135%额定电流以下可长期过载 2.4 短路能力
200%额定电流的瞬间冲击 200%额定电流的瞬间冲击 3 交流电源输出 3.1 输出电压（稳态条件下）
AC220V \pm 3% AC220V \pm 3% 3.2 输出电压瞬变（负载阶跃变化: 0到和到0） AC220V \pm 10% AC220V \pm 10%
3.3 单片机的复位时间大约在2个机械周期左右，具体需要看芯片数据手册。一般通过复位芯片或者复位
电路，具体的阻容参数的计算，通过google查找。十、按键抖动及消除按键也是机械装置，在按下或放开
的一瞬间会产生抖动，如下图：消除方法有两种：软件除抖和硬件除抖，其中硬件除抖是应用了电容对
高频信号短路的原理。软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时程序，产生5ms ~ 10ms的延时，让前沿
抖动消失后再一次检测键的状态，如果仍保持闭合状态电平，则确认为真正有键按下。UPS电源主断路器
由交流主断路器（交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输
入断路器组成。（2）交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。
（3）直流输入断路器应选用直流断路器，不得用交流断路器替代。
（4）UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。
（5）UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间应满足2~4级的级差配合要求。
（6）旁路输入断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。（7）Hai Yong海雍蓄电池
HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池
HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody
艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池
Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[秦皇岛市LEOPARD美洲豹蓄电池12V75AH厂商仓库直发](#)