

# 液晶显示器桌面升降器/液晶屏升降系统

产品名称	液晶显示器桌面升降器/液晶屏升降系统
公司名称	长沙金臂视听设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市韶山南路路桥集团内
联系电话	0731-85792649

## 产品详情

液晶升降机是一种液晶显示器自动升降隐蔽的系统,它安装于各类专业办公桌内,实现空间的自动收纳,充分利用桌面以下的空间,把该系统和液晶显示器同时隐藏于桌底下,需要使用时,通过灵活的控制方式操控系统,使自动门打开,把液晶显示器缓缓升至桌面,也可随时根据使用者不同的使用习惯与视角,调整显示屏仰角角度便于观看,不用时又可以收回桌底,与桌面浑然一体。系统可以通过集中控制器集体控制,也可以单机控制。系统完美的解决了液晶显示器在普通安装在桌面时,遇到的桌面杂乱无章的线缆以及角度调整麻烦的情况,使会议室实现真正的完美、和谐与简洁的视听环境!此外,该系统还可以起到对显示器防尘、防盗的保护效果。DAH-17H型液晶升降机外形简约大方、经典时尚,适合办公室、会议室、指挥中心、调度室、中央控制室、产品演示厅、多媒体报告厅等各类高档场所使用。

### 安装功能：

本机镶嵌在高级写字台内,显示器固定在机体内的显示座上,升降器表面保持平整.

- 1.先量好升降器机身的正确尺寸,再选定台面的安装位置,按量出升降器机身的尺寸开孔.
- 2.安装前先试运行升降器、确保运行正常。将所要连接线（VGA、电源线、手控线）拔出。
- 3.小心将升降器放入已开好的孔内.固定好升降器连接好各线,即可.

### 技术参数：

技术指标参数控制方式：无线电315M 遥控距离：30米显示屏倾仰角度： 15 工作温度：0-45  
相对湿度：不大于80%（20±5 ）颜色：亚光黑，银色，不锈钢拉丝负重：10KG

电源范围电源电压：AC220V  $\pm$  10%50HZ 电大功率：25W 1)

基本操作：通过手动控制器对升、降、停、和倾角调整的操作。

2) 遥控器操作：遥控器写码后可对升降器进行单台、单组、多台、多组的控制操作。