

益阳市圣润蓄电池12V220AH路灯储能电池电瓶

产品名称	益阳市圣润蓄电池12V220AH路灯储能电池电瓶
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

益阳市圣润蓄电池12V220AH路灯储能电池电瓶

实现交流输入、直流输入、交流输出三端完全电气隔离。(4) UPS电源宜配置相对地、中性线对地保护模式,标称放电电流不小于10kA(8/20s)的交流电源限压SPD,所有电源SPD都宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路,SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯。(5) 逆变器核心器件组装成模块化结构装置,可独自取出检修。7.6.4 接线方式

(1) UPS电源系统采用单母线运行接线方式。(2) 手动维修旁路开关应具有防误操作的闭锁措施。(3) 采用三相交流电源输入,单相交流电源输出接线方式。(4) 直流输入:自带蓄电池组。7.6.5 功能要求 7.6.5.1 切换功能 (1) 当交流输入电源正常时,交流输入电源经整流器由交流变成直流,再经逆变器由直流变成交流输出到负载。(2) 当交流输入电源故障时,UPS电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电,RC滤波电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成RC滤波电路。同样,它也有L型; 型。稳压电路交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。稳压管并联稳压电路用一个稳压管和负载并联的电路是简单的稳压电路。R是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值VZ。输出电压瞬变响应恢复时间 40ms 40ms 3.4 输出频率 50 ± 0.5Hz 50 ± 0.5Hz 3.5 输出功率因数 0.8 0.8 3.6 逆变输出效率 3kVA及以上 85% 3kVA以下 80% 3kVA及以上 85% 3kVA以下 80% 3.7 切换蓄电池组供电时间 0ms 0ms 3.8 切换旁路时间