

国产防爆压力开关KFT品牌

产品名称	国产防爆压力开关KFT品牌
公司名称	美国卡弗特（重庆）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区龙凤三村44号1栋附1层4、5号
联系电话	023-68262477-202 18223245609

产品详情

KSP系列防爆型压力控制器

此控制器采用膜片式、波纹管、活塞及弹簧管压元件，普通型可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质的场所实现压力的自动控制。

防爆型产品防爆标志为ExedIICT6，可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质的IIA、IIB、IIC类T1~T6组爆炸性气体混合物场所实现压力的自动控制。

控制器的设定值调节范围为-0.1~40MPa。工作压力为量程的1.5倍。

如需要采用窗口式请采购时说明，窗口式的仪表代号为KSPC系列。

主要技术规格

	普通型	防爆型
--	-----	-----

工作粘度	10-3m2/s	10 - 3m2/s
开关元件	微动开关	微动开关
防爆等级	/	ExedIICT6
外壳保护等级	IP65	IP65
环境温度	-15 —55	-15 —55
环境温度	5%—95%	5%—95%
使用寿命	105次循环	105次循环
抗震性	< Max · 2g	< Max · 2g
额定负荷	Vmax=380V Zmax=5A	Vmax=380V Zmax=5A
复性误差	1.0%	1.0%

量程参数表

量程代号	量程	切换值	切换频率	传感器材质
KK06	0—6KPa	0.2KPa	10次/分	丁腈橡胶
KK25	0—25KPa	0.5KPa		
KM016	0.006—0.16MPa	0.004MPa	20次/分	316L
KM100	0.02—1.0MPa	0.025MPa	20次/分	316L
KM250	0.05—2.5MPa	0.25MPa	20次/分	316L
KM600	0.3—6MPa	0.3MPa	20次/分	316L
KG10	1—10MPa	0.3MPa	20次/分	316L
KG16	1—16MPa	0.35MPa	20次/分	316L
KG25	2—25MPa	0.5MPa	20次/分	316L
KG40	2—40MPa	1.5MPa	20次/分	316L

压力接口参数表

电气接口	E0S/	E1S/	E2S/	E3S/	E4S/	E5S/	E6S/
代号	E0S1	E1S1	E2S1	E3S1	E4S1	E5S1	E6S1

介质温度参数表

LT:180度以下	HT : 450度以下	MT : 常温
-----------	-------------	---------