

# EXdIMb煤安型电动闸阀 MZB941H 6C DN500EX煤安电动闸阀

产品名称	EXdIMb煤安型电动闸阀 MZB941H 6C DN500EX煤安电动闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	控制方式:手动,电动, 口径:DN32-DN3200 可售范围:全国
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

矿用防爆电动闸阀在建材，冶金，化工，电力等行业广泛使用，结构简单，由钢和爆炸焊接气瓶阀片。当系统压力大于0.1MPa表压力，防爆电动闸阀片会破坏自身更大，防止系统的发生，确保人身。矿用电动闸阀的特点:1、阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，\*\*\*\*！使用可靠。2、阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。3、阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。4、阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。5、电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。6、手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。7、阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。8、初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。矿用防爆电动闸阀工作环境条件要求：工作环境温度-20 +40 ；工作环境不含有强腐蚀性介质;短时工作，固定时间为10min;380V的额定电压，频率50HZ。矿用防爆电动闸阀特点：1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小（闸板开启度高）2、开启较有力，密封性能好，介质流向不受限制，不拢流，不降压力。3、形体简单，制造工艺性好，使用范围广。4、闭阀所需力矩较小。矿用电动闸阀的维护保养：1、电动阀门应存放在干燥通风的室内，通路两头须阻塞。2、长期存放的电动阀门应定时查看，铲除污物，并在加工面上涂防锈油。3、装置后，应定时进行查看，要查看项目： 、密封面磨损状况。 、阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损状况。 、填料是否过时失效，如有损坏应及时替换。 、电动阀门检修装置后，应进行密封性能实验。我们公司秉承“顾客至上、服务为本”的经营宗旨，以“以诚合作，以信经营”的经营理念，欢迎新老客户来函、来电、来人现场考察洽谈合作!