

上海塑料薄膜耐温测试氧指数检验

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 上海塑料薄膜耐温测试氧指数检验 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

塑料耐温测试范围

塑料制品检测：塑料管材、塑料板材、塑料薄膜、土工制品、各类塑料制品等

塑料树脂检测：聚乙烯树脂、树脂、环氧树脂、石油树脂、各类树脂等

功能塑料检测：亚克力制品、尼龙制品、玻璃钢制品、海绵制品、泡沫制品等

聚氨酯检测：电线电缆、滚筒、服装衬垫、汽车零件、医用材料、软管等

塑料助剂检测：增韧剂、着色剂、抗氧剂、增量剂、防霉剂等

塑料耐温测试项目

水平燃烧、笔直燃烧、氧指数、烟密度、燃烧等级、火焰蔓延系数紫外老化、氙灯老化、碳弧老化、臭氧老化、高温性能、低温性能、温湿性能、温冲性能、盐雾测试、气体腐蚀性能

塑料耐温测试方法

一般长期耐温的参数是维卡软化点，你可以看看规格参数，每个料都有的。

维卡软化点测试是把材料做成类似冲击样条，在设定温度的油浴里测试的。

试验时，将圆形或方形塑料试片以50 /小时的升温速率加热。用截面积为1平方毫米的圆柱形针垂直压入试片，测定在1公斤或5公斤的载荷下达到1毫米深度时的温度。常用于测试没有明确熔点的聚、聚苯乙烯、有机玻璃、纤维素塑料等热塑性塑料的耐热性。