

橡胶制品剪切强度 压缩性能测试

产品名称	橡胶制品剪切强度 压缩性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

再生胶检测报告，再生胶检测标准

再生胶检测标准是什么

GB/T 12828-2006生胶和未硫化混炼胶 塑性值及复原值的测定 平行板法

GB/T 13577-2006开放式炼胶机炼塑机

GB/T 18944.1-2003高聚物多孔弹性材料 海绵与多孔橡胶制品 第1部分:片材

GM 9980621-1993接触再生胶挡风条用粘接剂

SN/T 2541.3-2014进口天然橡胶检验规程 第3部分：烟胶片

再生胶是以橡胶制品生产中已硫化的边角废料为原料加工成的、有一定可塑性、能重新使用的橡胶。简称再生胶。按所用废胶不同，再生胶分为外胎类、内胎类、胶鞋类等。

再生胶能部分地代替生胶用于橡胶制品，以节约生胶及炭黑也有利于改善加工性能及橡胶制品的某些性能。再生过程是废胶在增塑剂（软化剂和活化剂）、氧、热和机械剪切的综合作用下使硫化橡胶的部分

分子链和交联点断裂的过程。软化剂起膨胀和增塑作用，常用的有煤焦油、松焦油、石油系软化剂、裂化渣油。活化剂能缩短再生时间，减少软化剂用量。常用的活化剂为芳香族硫醇及其锌盐和芳香族二硫化物。再生胶生产过程包括粉碎、再生（脱硫）和精炼3个工序。