

贵州省钢包龙门钩应急安全第三方探伤无损检测年检

产品名称	贵州省钢包龙门钩应急安全第三方探伤无损检测年检
公司名称	临湘市惠泽检测技术服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	检测公司:钢包检测 检测类型:龙门钩 检测地区:贵州全省
公司地址	湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司大桥北侧3号
联系电话	17382063296 17382063296

产品详情

贵州省钢水包龙门钩应急安全第三方无损探伤检测检测技术年检，检测产品为炼铁厂龙门起重吊环，铁水包耳轴，钢水包耳轴，渣包盆，中间包，管道钢构架储罐等焊缝探伤。

检测结果在检测后24小时内报告监理工程师，并仔细检查。

2.4.12.2 检测报告在72小时内消息推送工程建设监理。

2.4.12.3焊缝质量评定不合格时应马上提供检修通知单，标出检修焊接位置、部位、长度等。

钢水包用于炼钢厂、炼钢厂在风炉、热处理炉或炼铁高炉前承包钢液、进行浇制工作中。

二、结构

结构特征有转盘式或塞杆底注式、滑动水口底注式；门式起重机配有脱钩式与滚柱轴承式两种，在这其中塞杆底注式钢水包的升降机构中装有导轨间隙消除机构，以保证多次使用后，塞杆核心和水位置关键的一致。滚珠丝杆采用不锈钢铸件，比铁板焊接可以信赖；包体结构构造碳钢板偏厚，包底采用光滑度、底箍、焊筋紧密联系，既能增加使用年限，又确保了安全系数。包体结构结构和滚珠丝杆装有铰链木板,随时都可以锁定；10T以下塞杆、滑动水口底注式钢水包为了更好地倒渣，也可以为账户设置手动式传动机构（齿条减速器）。

检测地区：贵阳、遵义、毕节、六盘水、黔南州、黔西南州、怀化市、贵州、毕节等地

2.4.11.4《返修通知单》应及时存档。贵州省钢水包龙门钩应急安全第三方无损探伤检测检测技术年检

2.4.12 无损探伤检测报告及胶片照片贮存

2.4.12.1 无损探伤检测报告应当有无损探伤检测顺序平面设计图,并注明以下新项目：

- 1) 从始口到末口焊接顺序号、焊宣传标语和焊工号。
- 2) 穿、超过、大转折、固定不变口、活动口标志。
- 3) 标出射线、超声探伤仪复查及焊接合格情况。
- 4) 无损探伤检测规范。
- 5) 无损探伤检测要求。
- 6) 无损探伤检测结果。
- 7) 无损探伤检测人员姓名、资质证书日期、无损探伤检测时间。

2.4.12.2 胶片照片存档应至少贮存五年。

SY/T4109-2005 《石油天然气钢质管道无损检测》

SY/T0327-2003 《石油天然气钢质管道对接焊缝全自动超声波检测》

GB 11345 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》

ZBY 230 《A 型脉冲反射式超声波探伤仪通技术条件》

ZBY 231 《超声波探伤用探头性能测试方法》

JB/T4730-2005 《承压设备无损检测》

ZBJ 04001 《A型脉冲反射式超声波探伤系统工作性能测试方法》

2.5.2.1从事管道电焊焊接超声探伤仪工作人员首先要了解超声波管道探伤基础技术，具备充沛的电焊焊接超声探伤仪工作经历，并掌握一定的原料、焊接基知识。

2.5.2.2从事超声检测的人员必须持有锅炉压力容器无损检测人员资质证书，得到与其说是工作上相符的职业资格证书。

2.5.2.3 超声波检验人员的视力应每一年检查一次，校正视力不得少于1.0。

三、运用维修保养

1、以象中参考规格型号砌保温砌块，墙底用耐火泥嵌封。

2、运用前应认真细致各联接部位是否牢固，各支撑部位有无裂纹及掉下来情况，传动装置部位是否灵活可靠，在建立浇包并没有损害，严格执行操作规程运用。

3、塞杆式钢水包应调节煞铁地脚螺丝，进行对心调整。滑动水口式钢水包应调节水位置地脚螺丝，使两剪切破坏接触优质。