

棒式扫码机低频扫码棒加长版扫描码

产品名称	棒式扫码机低频扫码棒加长版扫描码
公司名称	安徽瑞佰创物联科技有限公司
价格	2850.00/件
规格参数	品牌:瑞佰创 型号:RBC-S18 标签格式支持:FDX-B , HDX
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区九龙路478号高校三创园1号楼14层（注册地址）
联系电话	18514670350

产品详情

一、概述：

该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。

该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。

该产品性能稳定，操作简单，适用于动物管理、溯源管理、铁路巡检以及其他资产管理领域。

二、设备参数：

标签格式支持	FDX-B , HDX
感应距离	FDX-B:30mm耳标≥30cm(±5cm) HDX:300mm耳标≥35cm(±5cm)
标准协议	ISO11784/85
读取时间	100ms左右
人机交互	LCD液晶屏显示，蜂鸣器，震动马达（读到卡时工作）
供电	7.4V 1800mAH锂电池
功耗	读卡：3.7W 待机：0.5W
容量	读卡保存20000条数据，对比卡号6000条数据
续航	充满电连续读取10000条数据
通信接口	USB2.0，蓝牙4.2
尺寸	长：67CM，宽：4.4CM，高：4.1CM

三、功能介绍与操作说明

该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。该手持机采用无线识读方式，支持FDX-B、HDX (ISO11784/85)格式的电子标签。

2 基本操作

在关机状态下，按下SCAN键开机，设备直接进入扫描标签的界面，

u 扫描标签

在扫描标签的界面上，按SCAN键后开始扫描标签，屏面将显示并显示((00))以表示正在读卡，若读取的卡片数量超过2000条，屏幕将显示“00”，以通过“00”表示正在读卡。

u 关机

扫描器没有任何操作不会自动关机。长按电源键几秒钟，设备将切换到待机模式，几秒钟后自动关机。在

u 系统设置

通过查看键符扫描器主要功能键的符号，进入选择返回键可选项设置的界面，然后回到该功能界面，继续按

语言界面：进行语言切换；

蓝牙界面：蓝牙的打开和蓝牙模式的切换；

开关界面：可以设置是否保存，重读，对比，声音，震动，读卡模式；

标记界面：选择对应的标记号对卡号进行标记；

延时关机界面：修改自动关机时间；

系统信息界面：查看厂家信息设备版本及出厂时间，蓝牙名称和MAC地址以及恢复出厂设置和关机操作

卡号列表：按下SCAN键选择该界面，通过左右键进行切换查看读到的卡号列表；

u 无线数据传输功能

蓝牙功能可与电脑、手机等智能设备可通过蓝牙接口与手持机相连，建立通信链接。

把到蓝牙位置手机模式下，需要把蓝牙图标常速每数据在ID模式下光标在哪里读到的卡号就会输

u USB

详细操作参阅软件使用手册