

# 新款小尺寸15kw柴油发电机输出电压220v 家庭使用

产品名称	新款小尺寸15kw柴油发电机输出电压220v 家庭使用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

新款小尺寸15kw柴油发电机输出电压220v 家庭使用

- 1、发电机组启动电瓶意外故障，机组启动电瓶长时间无人维护，电解液水分挥发后得不到及时补充，没有配置启动电瓶充电器，电瓶长时间自然放电后电量降低，或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换，由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求。
- 2、水进入发动机内，由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入，致使含水量过标，这样的进入发动机高压油泵，会锈蚀精密耦合件柱塞，严重的会损坏机组。
- 3、长时间存放，机油的物理化学性能会发生变化，造成机组工作时润滑状况恶化，从而引发机组零件损坏。
- 4、杂质进入机体内，油污或杂质沉积在滤网壁上而使滤器过滤能力下降，沉积过多，油路将无法畅通，这样油机带载运行时将会因油无法供给而休克。
- 5、水泵、水箱及输水管道长时间未作清洗，使水循环不畅。

型 号： TO18000ET

## 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

## 发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250\*650\*760mm

先要先确定您用电的多大功率，发电机组功率比您所定的大功率大出10%到30%，假如选用了功率不足的发电机组，会导致功率不足而无法正常工作；也不要购买功率过大的机组，容量过大，会造成资金浪费，建议比您所用电的大功率大出10%到30%即可，这里我们提供以下两个方法：

#### 1) 发电机组功率估算

1.统计本单位所有的用电设备的功率

2.估算今后一段时间内，可能会增加的各类设施的容量；

2) 发电机组功率参照确定法：假如无法计算，这里有一种简单的方法，现在大部份企业都已经自己装备了变压器，变压器的容量，一般都考到了以上因素，因此可参照变压器功率来订发电机组的功率。

3) 在选购发电机组的时候，可能供货商没有恰好你所需要的功率标准，此时应“宁多勿少”的原则，购买您所需要的发电机组功率稍大一点的功率。

3、售后服务的供给商能够提供良好的发电机组售前、售中、售后服务。（这个很重要）

4、供给商的实力供给商的实力是对客户购买发电机组的信心保证。

具有以下特点：

- 1、直列双缸、水冷、废气涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式（TWD型），或进气为空气对空气中冷式（TAD型），直喷式燃油系统。
- 2、低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或GAC电子调速器，多孔式喷油器所组成的反应迅速的喷油系统，使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。
- 3、湿式可更换缸套，带阻火台肩，可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布，无多余重量，整机特别地轻。氮—碳处理的曲轴及传动齿轮适合重载运行，曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。
- 4、在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠，并可降低废气排放。
- 5、全新设计的全电喷发动机还具有：可靠性更高，无大修时间过3万小时，达到业界水平；更低的油耗，使成本降低；符合欧盟二号排放标准；高海拔功率下降少，每上升1000米功率下降 2.5%；分步负载性能更优异，转速降少且恢复时间更短；更佳的低温冷启动性能；较大的排烟背压。