

三聚氰胺尾气倒吹 热气过滤器倒吹切断 ZSLQ型气动反吹式二位三通切断阀

产品名称	三聚氰胺尾气倒吹 热气过滤器倒吹切断 ZSLQ型气动反吹式二位三通切断阀
公司名称	重庆普惠斯阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:重庆普惠斯 型号:ZSLQ 产品:重庆
公司地址	重庆市璧山区青杠街道白云大道878号
联系电话	13271923998

产品详情

三聚氰胺尾气倒吹 热气过滤器倒吹切断 ZSLQ型气动反吹式二位三通切断阀

ZSLQ型气动反吹二位三通切断阀（以下简称切断阀）是重庆普惠斯阀门针对三聚氰胺尾气倒吹工艺中热气过滤器倒吹切断而定向研发的一款二位三通切断阀产品，它与空气过滤减压阀、电磁阀、回信器等配合使用，接受开关量信号，实现对介质自动切断和切换的二位快速控制。

产品特点及用途

- （1）本切断阀具有动作可靠、开关迅速、维修方便、防爆等特点。
- （2）本切断阀主要用于无颗粒等杂质的气、液介质。
- （3）本切断阀主要适用于要求快速、严密关闭、快速放空的自控系统中。
- （4）硬密封适用于介质温度为-40 ~ +450 。阀芯、阀座采用司特莱硬质合金堆焊。

结构及动作原理

- 1、切断阀由ZSLQ双作用活塞式带手操执行机构和切断阀组件构成，也可以配电磁阀、回信器等。
- 2、执行机构手操采用蜗轮、蜗杆传动，故具有操作力小、输出力大的特点，适用于高压差场合。

、二位三通切断阀气开式是指输入信号时阀门侧开底关；气关式是指输入信号时阀门底开侧关。

产品规格及系列参数

公称通径：DN200

行程：40mm

许用压差：0.9MPa

泄漏量：GB/T4213 V级

使用温度：-40 ~ +450

信号压力：500-1000KPa

使用环境温度：-40 ~ +65

“工业自控执行难 找普惠斯就不难”，重庆普惠斯阀门将以振兴调节阀民族工业为己任，为调节阀国产化事业奉献出自己应有的力量。

更多特种调节阀产品>>

- 1、PHS - M系列马达式多回转气动执行器；
- 2、超小流量调节阀：流量系数Kv 0.001；
- 3、微小压力自力式阀：控制压力0.0002MPa；(*代表客户：武钢集团)
- 4、烟道（制酸）专用防卡死高温蝶阀口径可达DN3600；(*代表客户：江西铜业、金川集团)
- 5、高压小流量控制阀（P4阀）：P16~45Mpa，Kv 0.08；(*代表客户：华强化工、三宁化工)
- 6、切断阀：硬密封泄漏率为 10^{-7} ，切断压差 PN；
- 7、紧急动作阀：0.2秒可调；
- 8、易结晶、易堵卡介质特殊工矿控制阀（钠介质阀）(*代表客户：东方钽业)
- 9、耐腐蚀阀合金阀：904L、20号合金、哈氏合金等控制阀门。
- 10、耐冲蚀阀：冶炼厂矿上专用耐磨调节阀，煤浆矿浆专用耐磨蚀、耐冲蚀黑水阀、排渣阀；(*代表客户：太钢集团、安徽五矿)
- 11、三聚氰胺调节阀；(*代表客户：华强化工集团、三宁化工)
- 12、对各类型特殊疑难问题的进口阀门的维修和国产化。