

双锅筒纵置式燃煤热水锅炉，2.8-14MW，组装锅炉，燃煤链条炉排

产品名称	双锅筒纵置式燃煤热水锅炉，2.8-14MW，组装锅炉，燃煤链条炉排
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制：:是 安装方式：:组装锅炉 品牌：:梆子
公司地址	石家庄市鹿泉区大河镇石闫路66号
联系电话	031182296869

产品详情

是否提供加工定制：	是	安装方式：	组装锅炉	品牌：	梆子
型号：	SZL - / /70- AII	燃烧方式：	层燃炉	循环方式：	辅助循环锅炉
出口压力：	低压	锅炉用途：	工业锅炉	燃料耗量：	想见参数表
适用范围：	化工，纺织印染， 油脂，板材， 建材等事业单位， 工矿企业。	结构形式：	卧式		

产品特点：

szl双锅筒纵置式水管锅炉，采用上、下锅筒结构。炉膛置于上锅筒的前下部和下锅筒的前端，上锅筒的后部和下锅筒的上部布置对流管束，高温烟气由炉膛后部左侧进入对流烟道冲刷第一对流管束，再向左转180冲刷第二对流束，从后侧的烟口进入省煤器，经除尘器除尘后通过烟囱排向大气。该产品设计合理、结构紧凑，以组装方式出厂，燃烧设备采用轻型链条炉排，操作维修方便。燃烧稳定，热效率高，配以高效脱硫除尘器，符合国家环保要求。

双锅筒纵置式燃煤热水锅炉技术参数：

型号 单位		szl2.8-0.7/95/70-aii	szl4.2-0.7/95/70-aii	szl7-1.0/115/70-aii	szl10.5-1.0/115/70-aii
额定热功率	mw	2.8	4.2	7	10.5
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	1	1
额定出水温	0c	95	95	115	115

度						
额定回水温度	0c	70	70	70	70	
锅炉受热面积	m2	133.2	256.5	408	513	
炉排有效面积	m2	5.4	7.4	11.8	17.25	
适用燃料	ii类烟煤					
燃料消耗量	kg/h	650	900	1450	2250	
设计效率	%	78	80	80.5	80.5	
最大运输件重量	t	28	18.5(上)28(下)	39(上)40(下)	48(上)45(下)	
最大运输件尺寸	长*宽*高(m)	6.2*3.5*3.58	6.7*2.7*3.56(上) 7.5*2.7*1.9(下)	7.89*3.32*3.52 8.94*3.25*2.35	9.93*3.32*3.52 11.04*3.25*2.58	