

YY(Q)W系列，30-600万大卡，卧式燃油(气)导热油炉，有机热载体炉

产品名称	YY(Q)W系列，30-600万大卡，卧式燃油(气)导热油炉，有机热载体炉
公司名称	南京欧诺智能装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制：:是 安装方式：:快装锅炉 品牌：:梆子
公司地址	南京市溧水经济开发区徐母塘路306号
联系电话	18951905778

产品详情

是否提供加工定制：	是	安装方式：	快装锅炉	品牌：	梆子
型号：	YY(Q)W-(350-700)Y(Q)	燃烧方式：	室燃炉	循环方式：	辅助循环锅炉
出口压力：	低压	锅炉用途：	工业锅炉	适用燃料：	轻柴油，重油，劣质油，天然气，液化气，城市煤气
燃料耗量：	见技术参数表	适用范围：	化工，油脂，印染纺织，石化，造纸，木材，塑胶，食品，建材等	结构形式：	卧式

yy(q)w型卧式燃油(气)有机热载体炉技术参数：

型号		yy(q)w-350y(q)	yy(q)w-470y(q)	yy(q)w-700y(q)	yy(q)w-1000y(q)	yy(q)w-1200y(q)	yy(q)w-1400y(q)
项目单位							
额定热功率	kw	350	470	700	1000	1200	1400
设计压力	mpa	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
介质*高温		350	350	350	350	350	350
炉内容油量	m3	0.14	0.2	0.32	0.4	0.47	0.55
介质循环量	m3	18	25	40	60	60	80
配管口径	mm	65	80	80	80	100	100

适应燃料	轻柴油重油 劣质油 天然气液化气城市煤气						
热效率	%	80	80	80	80	80	80
外形尺寸	长mm	1900	2100	2820	3330	3160	3470
	宽mm	1008	1108	1258	1408	1510	1612
	高mm	1300	1400	1500	1750	1860	2000
型号		yy(q)w-	yy(q)w-	yy(q)w-	yy(q)w-	yy(q)w-	yy(q)w-
项目单位		2400y(q)	2900y(q)	3500y(q)	4700y(q)	6000y(q)	7000y(q)
额定热功率	k w	2400	2900	3500	4700	6000	7000
设计压力	m p a	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
介质*高温		350	350	350	350	350	350
炉内容油量	m ³	0.93	1.29	1.46	3.6	4.5	6
介质循环量	m ³	160	160	180	250	300	350
配管口径	mm	150	150	150	200	250	250
适应燃料	轻柴油重油 劣质油 天然气液化气城市煤气						
热效率	%	80	80	80	80	86	86
外形尺寸	长mm	3900	3810	4270	6000	7100	8000
	宽mm	1810	2010	2212	2512	3012	3212
	高mm	2210	2410	2610	2960	3510	3710