

# 岩棉板 岩棉 上海青浦 岩棉制品

产品名称	岩棉板 岩棉 上海青浦 岩棉制品
公司名称	上海凡凡新型建材有限公司
价格	109.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:上海青浦 产品类别:岩棉制品
公司地址	青浦区重固镇福泉山村油墩港西
联系电话	86 021 59869022 18918800570

## 产品详情

材质	岩棉	产地	上海青浦
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.041	等级	A1级
规格	600、630或非标	抗压强度	10-60千帕
品牌	SFF、凡凡	使用温度	680
芯材	岩棉制品	形态	纤维状
形状	长方形	应用范围	建筑保温防火、船用保温、石油化工

矿岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温；工业炉窑、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

矿岩棉板规格表 密度和尺寸

长度\*宽度 (mm): 1000\*630, 1200\*600

厚度mm	密度 kg/m3								
	40	50	60	80	100	120	150	180	200
25									
30									
40									
50									
60									
80									
100									

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

性能	指标
渣球含量 (颗粒直径 0.25mm) , %	12.0
纤维平均直径, $\mu\text{m}$	7.0
密度允许偏差, %	+15, -15
导热系数 (平均温度70 $\pm$ 52 ) , w/(m $\cdot$ k)	0.044
热荷重收缩温度 (60kg/m <sup>3</sup> 密度以上的产品) ,	600
含水率, %	0.5
燃烧性能	不燃 (a级)
有机物含量, %	4.0
憎水率 (防潮矿岩棉板) , %	98
吸湿率 (防潮矿岩棉板) , %	5

产品性能指标均符合：astm c 612 , jis a 9504等标准的要求。

产品执行标准gb/t 11835-1998包装、运输和储存产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度300 ~ 400毫米。在运输和储存过程中应注意防潮和防止受压变形。